



# ALAFLEX, S.A. DE C.V.

## FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-08

REVISIÓN: 5

**PRODUCTO:**  
ALAPOL

**PRESENTACIÓN:**  
CRISTAL CON ESPIRAL BLANCO Y CRISTAL CON ESPIRAL AZUL

**CARACTERÍSTICAS:**  
Tubería ligera fabricada a base de Resina EVA y Polietileno, materiales que le confieren alta flexibilidad, propiedades auto flotantes y resistencia al arrastre, rayos UV, fricción, agentes atmosféricos y agentes químicos.

**APLICACIÓN:**  
En el proceso de limpieza de piscifactorías y piscinas por succión y descarga.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO NOMINAL	PESO TEÓRICO		LONGITUD	
	in	g/m lb/ft	m	ft
1 1/4	220 0.1876	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100	
1 1/2	280 0.1876	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100	
2	380 0.2546	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100	

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**  
DE -10°C A +50°C

**PRESIÓN DE VACÍO**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12" A 15" DE Hg

**RADIO DE CURVATURA**  
3 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

