

PRODUCTO:
FUEL AND OIL SERIES HEAVY DUTY

PRESENTACIÓN:
NARANJA

CARACTERÍSTICAS:
<p>Tubería resistente y flexible, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de una tubería rígida. Superficie interna lisa, resistente a gran número de productos químicos y a los agentes atmosféricos. Formulación especial de que cumple con los requerimientos de emisiones controladas en la recuperación y transferencia de hidrocarburos.</p>
APLICACIÓN:
<p>Para succión de aceite de uso ligero, recuperación y transferencia de hidrocarburos. Ideal para el manejo de aceites y combustibles.</p>



INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
3/4	19.1	280	0.19	7	100	15 / 30	50 / 100
1	25.4	360	0.24	6	80	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	450	0.30	6	80	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	520	0.35	4	60	15 / 30	50 / 100
2	50.8	820	0.55	4	60	15 / 30	50 / 100
3	76.2	1620	1.09	3	50	15 / 30	50 / 100
4	101.6	2600	1.74	3	50	15 / 30	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -10°C A +60°C
PRESIÓN DE VACÍO
0.8 ATM = 24" DE Hg
RADIO DE CURVATURA
5 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR