



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-31

REVISIÓN: 3

PRODUCTO:
HEAVY DUCT

PRESENTACIÓN:

CRISTAL CON ESPIRAL NARANJA

CARACTERÍSTICAS:

Tubería resistente y flexible, constituida por PVC plastificado de alto peso molecular con un refuerzo en espiral rígido antichoc lo que lo hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Interior liso.

APLICACIÓN:

Para manejo de sopladoras y ductos de aire, limpieza de jardín, recolección de hojas y mantillo en condiciones secas o húmedas. Descarga de polvos o aserrín de madera, semillas y material de composta.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
4	101.6	2000	1.34	2.5	36	15 / 30	50 / 100
5	127	2600	1.74	2	29	10 / 20	30 / 60
6	152.4	3600	2.41	2	29	10 / 20	30 / 60

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

De -20 a 66 °C

PRESIÓN DE VACÍO

DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21" A 24" DE Hg

RADIO DE CURVATURA

4 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

