

**PRODUCTO:**

**HOSPITAL**

**PRESENTACIÓN:**

NEGRO Y CRISTAL CON ESPIRAL BLANCO

**NORMATIVIDAD APLICABLE Y/O REQUISITOS ESPECIALES:**

FDA- MATERIAL CONFORME CON EL CFR TITULO 21, PARTE; 175.300,177.1210 Y 178.2010

**CARACTERÍSTICAS:**

Tubería muy flexible y resistente constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a productos químicos. Por su conformación no permite la oclusión ni el aplastamiento. Sumamente ligero. Debe ser esterilizado a base de gases.

**APLICACIÓN:**

Especialmente diseñado para uso en hospitales (inhaloterapia) y en la conducción de gases donde se requiere grado atóxico.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
5/8	15.9	75	0.05	6	25
7/8	22.2	110	0.07	6	25

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**

DE -10°C A +50°C

**RADIO DE CURVATURA**

1 VEZ EL DIÁMETRO INTERIOR

