

**PRODUCTO:**

**LIGHT DUCT**

**PRESENTACIÓN:**

GRIS Y CRISTAL CON ESPIRAL GRIS

**CARACTERÍSTICAS:**

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

**APLICACIÓN:**

Recolección de polvos, Ventilación de humo, Líneas de ventilación, Tobogán para materiales, Líneas de sembradoras por aire.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
1 1/2	38.1	340	0.23	15 / 30	50 / 100
2	50.8	450	0.30	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	580	0.39	15 / 30	50 / 100
3	76.2	740	0.50	15 / 30	50 / 100
3 1/2	88.9	1010	0.68	15 / 30	50 / 100
4	101.6	1150	0.77	15 / 30	50 / 100
5	127.0	1350	0.90	10 / 20	30 / 60
6	152.4	1610	1.08	10 / 20	30 / 60
8	203.2	2590	1.74	10 / 20	30 / 60

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**

DE -10°C A +50°C

**PRESIÓN DE VACÍO**

DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12" A 15" DE Hg

**RADIO DE CURVATURA**

1 VEZ EL DIÁMETRO INTERIOR

