

PRODUCTO:

MILK

PRESENTACIÓN:

CRISTAL CON ESPIRAL BLANCO CON IMPRESIÓN

NORMATIVIDAD APLICABLE Y/O REQUISITOS ESPECIALES:

FDA- MATERIAL CONFORME CON EL CFR TITULO 21, PARTE; 175.300,177.1210 Y 178.2010
LIBRE DE FTALATOS

CARACTERÍSTICAS:

Tubería robusta, atóxica, constituida por PVC flexible de alto peso molecular con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Superficie interna lisa. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

APLICACIÓN:

Succión de leche y transferencia de productos lácteos líquidos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
1 1/2	38.1	670	0.45	7	101	15 / 30	50 / 100
2	50.8	940	0.63	6	86	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	1210	0.81	6	86	15 / 30	50 / 100
3	76.2	1760	1.18	5	72	15 / 30	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +66°C

PRESIÓN DE VACÍO

0.9 ATM = 27" DE Hg

RADIO DE CURVATURA

6 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

