



# ALAFLEX, S.A. DE C.V.

## FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-47A

REVISIÓN: 2

**PRODUCTO:**  
**POLIDUCTO INVERNADERO**

**PRESENTACIÓN:**  
 NEGRO

**CARACTERÍSTICAS:**  
 Tubería ligera corrugada, fabricada en polietileno de alta densidad. Con resistencia a la humedad, agentes químicos, al impacto y al aplastamiento.

**APLICACIÓN:**  
 Recomendada para su uso en sistemas de calefacción de invernaderos por medio de la circulación de agua o aire caliente.



**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/in <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
1/2	14.5	65	0.04	1.00	14.50	100/300	320/960
3/4	18.5	80	0.05	1.00	14.50	100/300	320/960

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**  
 DE -10°C A 50°C

**RADIO DE CURVATURA**  
 5 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR