

PRODUCTO: RURAL RUDO

PRESENTACIÓN: CRISTAL VERDE CON ESPIRAL BLANCO, CRISTAL CON ESPIRAL NARANJA Y CRISTAL CON ESPIRAL ROJO
--

CARACTERÍSTICAS: Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.
APLICACIÓN: Especialmente diseñada para trabajos rudos y continuos de riego agrícola, aspiración e impulsión de lodos, pastas de madera, semillas, estiércol, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
1	25.4	450	0.30	8	115	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	700	0.47	8	115	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	800	0.54	7	101	15 / 30	50 / 100
2	50.8	1200	0.80	7	101	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	1670	1.12	7	101	15 / 30	50 / 100
3	76.2	2000	1.34	6	86	15 / 30	50 / 100
4	101.6	3300	2.21	5	72	15 / 30	50 / 100
5	127.0	4200	2.81	4	58	15 / 30	50 / 100
6	152.4	6300	4.22	4	50	10 / 20	30 / 60
8	203.2	8800	5.90	3	43	10	30

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -15°C A +65°C

PRESIÓN DE VACÍO
1.0 ATM = 30" DE Hg

RADIO DE CURVATURA
7 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

