



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-20A

REVISIÓN: 4

PRODUCTO:
DUCTO

PRESENTACIÓN:
NEGRO, CRISTAL Y BLANCO

CARACTERÍSTICAS:
Ducto constituido por PVC plastificado con un refuerzo de PVC semi-rígido antichoc. Muy flexible y ligero, lo que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

APLICACIÓN:
Instalación de aire acondicionado para automóviles y otras instalaciones especiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
1 1/2	38.1	220	0.15	6	25
2	50.8	290	0.19	6	25
2 1/2	63.5	325	0.22	6	25
3	76.2	440	0.29	6	25
3 1/2	88.9	520	0.35	6	25
4	101.6	660	0.44	6	25
5	127.0	1030	0.69	6	25
6	152.4	1100	0.74	6	25
8	203.2	1700	1.14	6	25

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -10°C A +50°C

Tolerancia: +/- 3%

