

PRODUCTO:
DUCTO ATÓXICO

PRESENTACIÓN:

CRISTAL Y CRISTAL CON ESPIRAL BLANCO

NORMATIVIDAD APLICABLE Y/O REQUISITOS ESPECIALES:

FDA- MATERIAL CONFORME CON EL CFR TITULO 21, PARTE; 175.300,177.1210 Y 178.2010

CARACTERÍSTICAS:

Ducto constituido por PVC plastificado con un refuerzo de PVC semi-rígido antichoc. Muy flexible y ligero, lo que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

APLICACIÓN:

Instalación de aire acondicionado y otras instalaciones especiales donde se requiera grado atoxico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
1 1/2	38.1	220	0.15	6	25
2	50.8	290	0.19	6	25
2 1/2	63.5	325	0.22	6	25
3	76.2	440	0.29	6	25
3 1/2	88.9	520	0.35	6	25
4	101.6	660	0.44	6	25
5	127.0	1030	0.69	6	25
6	152.4	1100	0.74	6	25
8	203.2	1700	1.14	6	25

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +60°C

