



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-22B

REVISIÓN: 3

PRODUCTO:
ELÉCTRICO LIQUID TIGHT

PRESENTACIÓN:
GRIS CON IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Liquid Tight Flexible Non Metallic Conduit Tipo B. Tubería ligera y flexible con PVC flexible con una espiral de refuerzo en PVC rígido antichoc. Superficie interna lisa; lo que permite un fácil enhebrado de conductores, reduciendo el tiempo de instalación. Resistente a la corrosión y a la abrasión. Autoextinguible.

APLICACIÓN:

Para ser usado donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos, y sólidos. Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos. Puede ser enterrada directamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

in	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR		LONGITUD	
	mm	mm	mm	mm	m	ft
2 1/2	62.9	63.7	72.0	73.0	15.24 / 30.48	50 / 100
3	77.9	79.2	87.8	88.9	15.24 / 30.48	50 / 100
4	101.6	103.0	113.2	114.3	15.24 / 30.48	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -15°C A +65°C

