

PRODUCTO:
HIDROTEC

PRESENTACIÓN:

BLANCO, LADRILLO Y NEGRO

REQUERIMIENTOS LEGALES O NORMATIVIDAD APLICABLE:

DE 1/2" A 3" CUMPLE CON NORMA IAPMO PS 33 - 2010c / NSF 50

CARACTERÍSTICAS:

Tubería resistente, fabricada con PVC flexible y refuerzo de PVC rígido antichoc; lo que le confiere la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y productos químicos.

APLICACIÓN:

Producto ideal para suplir las tuberías tradicionales en instalaciones de tinas de hidromasaje, piscinas, líneas de drenaje e instalaciones hidráulicas periféricas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO EXTERIOR			PRESIÓN DE TRABAJO		MBR	LONGITUD	
in	mm		kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)		in	m
	MIN	MAX					
1/2	21.3	21.8	7	101	2	15 / 30	50 / 100
3/4	26.6	27.1	7	101	2	15 / 30	50 / 100
1	33.3	33.9	7	101	3	15 / 30	50 / 100
1 1/4	42.1	42.6	6	86	3	15 / 30	50 / 100
1 1/2	48.2	48.7	5	72	5	15 / 30	50 / 100
2	60.2	60.8	5	72	8	15 / 30	50 / 100
2 1/2	69.9	70.5	5	72	8	15 / 30	50 / 100
3	88.8	89.4	5	72	8	15 / 30	50 / 100
4	114.3	114.9	5	72	8	15 / 30	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

MBR: Radio Mínimo de Curvatura

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -15°C A +65°C

