

PRODUCTO:
RURAL CON ANTIESTÁTICO

PRESENTACIÓN:

CRISTAL CON ANTIESTÁTICO

CARACTERÍSTICAS:

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos. Fabricada con alambre de cobre que previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

APLICACIÓN:

Movimiento de granos, pellets, arenas; especialmente indicado para materiales que generan estática.



INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		PRESIÓN DE TRABAJO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	kg/cm ² (BAR)	lb/in ² (PSI)	m	ft
1	25.4	400	0.27	7	101	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	480	0.32	6	86	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	580	0.39	6	86	15 / 30	50 / 100
2	50.8	850	0.57	5	72	15 / 30	50 / 100
2 1/2	63.5	1100	0.74	5	72	15 / 30	50 / 100
3	76.2	1400	0.94	5	65	15 / 30	50 / 100
3 1/2	88.9	1850	1.24	5	65	15 / 30	50 / 100
4	101.6	2200	1.47	5	65	15 / 30	50 / 100
5	127.0	3200	2.14	4	50	10 / 20	30 / 60
6	152.4	4300	2.88	4	50	10 / 20	30 / 60

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +60°C

PRESIÓN DE VACÍO

0.8 ATM = 24" DE Hg

RADIO DE CURVATURA

5 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

