

**PRODUCTO:**  
**AIRE LIGHT**

**PRESENTACIÓN:**

NEGRO Y GRIS

**CARACTERÍSTICAS:**

Tubería altamente ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

**APLICACIÓN:**

Aspiración e impulsión de: Aire, humos, acerrín, virutas, fibras textiles y polvos. Particularmente indicado para instalaciones móviles.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
1	25.4	130	0.09	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	190	0.13	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	230	0.15	15 / 30	50 / 100
2	50.8	360	0.24	15 / 30	50 / 100
3	76.2	550	0.37	15 / 30	50 / 100
4	101.6	780	0.52	15 / 30	50 / 100
5	127.0	1000	0.67	10 / 20	30 / 60
6	152.4	1360	0.91	10 / 20	30 / 60
8	203.2	2000	1.34	10 / 20	30 / 60

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**

DE -5°C A +45°C

**PRESIÓN DE VACÍO**

DE 0.3 ATM = 9" DE Hg

**RADIO DE CURVATURA**

1 VEZ EL DIÁMETRO INTERIOR

