

**PRODUCTO:**  
**ELÉCTRICO LIQUID TIGHT**

**PRESENTACIÓN:**

GRIS CON IMPRESIÓN

**REQUERIMIENTOS LEGALES O NORMATIVIDAD APLICABLE:**

CERTIFICADO BAJO NORMA UL 1660; FILE: E220585

**CARACTERÍSTICAS:**

Liquid Tight Flexible Non Metallic Conduit Tipo B. Tubería ligera y flexible con PVC flexible con una espiral de refuerzo en PVC rígido antichoc. Superficie interna lisa; lo que permite un fácil enhebrado de conductores, reduciendo el tiempo de instalación. Resistente a la corrosión, la abrasión y autoextinguible.

**APLICACIÓN:**

Para ser usado donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos, y sólidos. Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos. Puede ser enterrada directamente. Para instalaciones eléctricas en invernaderos.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR		LONGITUD		
in	mm		mm		m	ft
	MIN	MAX	MIN	MAX		
3/8	12.3	12.8	17.5	18.0	15.24 / 30.48	50 / 100
1/2	15.8	16.3	20.8	21.3	15.24 / 30.48	50 / 100
3/4	20.8	21.3	26.2	26.7	15.24 / 30.48	50 / 100
1	26.4	27.1	32.8	33.4	15.24 / 30.48	50 / 100
1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.2	15.24 / 30.48	50 / 100
1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.3	15.24 / 30.48	50 / 100
2	51.3	51.9	59.4	60.3	15.24 / 30.48	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

**TEMPERATURA DE TRABAJO**

DE -15°C A +65°C

