

<b>PRODUCTO:</b> <b>MANGUERA INDUSTRIAL</b>
--

<b>PRESENTACION:</b> <b>CRISTAL AZUL Y CRISTAL ROJO</b>
--

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Manguera flexible de una capa de PVC transparente diseñada para la conducción de fluidos a baja presión, resistente al uso a la intemperie.
<b>APLICACION:</b> Conducción de fluidos no abrasivos. Manguera de descarga, el uso en succión es por riesgo del usuario.



**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO	DIAMETRO INTERIOR		PESO		LONGITUD	
	in	Mínimo mm	Máximo mm	g/m	lb/ft	ft
3/16	4.6	4.9	20	0.01	330	100
1/4	6.1	6.5	30	0.02	330	100
5/16	7.6	8.1	40	0.03	330	100
3/8	9.1	9.7	50	0.03	330	100
1/2	12.2	13.0	80	0.05	330	100
5/8	15.2	16.2	130	0.09	330	100
3/4	18.3	19.4	170	0.11	330	100
1	24.4	25.9	300	0.20	330	100
1 1/4	30.5	32.4	450	0.30	175	50
1 1/2	36.6	38.9	620	0.42	175	50
2	48.8	51.8	1000	0.67	175	50

<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>
-5°C a +60°C

Tolerancia: +/- 3%