



Tolerancia: +/- 3%
Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

AIRE PESADO HIGH FLEX

Clave: AL08
Color de línea: Cristal con espiral azul

Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Tubería con alta flexibilidad.

Aplicación

• Succión ligera en procesos donde se requiere mayor flexibilidad. Aspiración e impulsión de:

- Aire
- Fibras textiles
- Humos
- Polvos
- Aserrín
- Virutas
- Pellets

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada:
sumamente flexible.

Temperatura de trabajo:
De -15°C a 50°C

Radio de curvatura
2 veces su diámetro interior

Presión de vacío
DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)	m	ft
AL08CEA010003000	1	25.4	6	86	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA011403000	1 1/4	31.8	5	72	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA011203000	1 1/2	38.1	5	72	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA013403000	1 3/4	44.5	5	72	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA020003000	2	50.8	4	58	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA021203000	2 1/2	63.5	4	58	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA030003000	3	76.2	4	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA031203000	3 1/2	88.9	4	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA040003000	4	101.6	4	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA050002000	5	127.0	3	36	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL08CEA060002000	6	152.4	3	36	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL08CEA080001000	8	203.2	2	29	6.10 / 10	20 / 30