



DUCTO ATÓXICO

Clave: AL23
Color de línea: Cristal

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales
(**CFR**) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

Características

Ducto constituido por PVC plastificado con un refuerzo de PVC semi-rígido antichoc. Muy flexible y ligero, lo que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

Aplicación

- Transferencia de aire, vapores donde se requiera grado atóxico
- Instalación de aire acondicionado y otras instalaciones donde se requiera grado atóxico

Información Técnica

Superficie interna y externa corrugada

Temperatura de trabajo:
De -10°C a 50°C

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Longitud	
	in	mm	m	ft
AL23CRI011200600	1 1/2	38.1	6	25
AL23CRI020000600	2	50.8	6	25
AL23CRI021200600	2 1/2	63.5	6	25
AL23CRI030000600	3	76.2	6	25
AL23CRI031200600	3 1/2	88.9	6	25
AL23CRI040000600	4	101.6	6	25
AL23CRI050000600	5	127.0	6	25
AL23CRI060000600	6	152.4	6	25
AL23CRI080000600	8	203.2	6	25