



## RURAL NORMAL VERDE

Clave: AL38  
Color de línea: Verde

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

- Succión y descarga.
- Riego agrícola.
- Aspiración e impulsión de agua, abono, estiércol e insecticidas

### Características

Manguera robusta, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 60°C

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Presión de trabajo		Radio de curvatura	Longitud	
	in	mm	kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	in	m	ft
AL38VER001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
<b>AL38VER020003000</b>	<b>*2</b>	<b>50.8</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>10.0</b>	<b>15 / 30</b>	<b>50 / 100</b>
AL38V85020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER030003000	3	76.2	5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER031203000	3 1/2	88.9	5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER040003000	4	101.6	4	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER050002000	5	127.0	3	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL38VER060002000	6	152.4	3	44	30.0	10 / 20	20 / 25
AL38VER080001000	8	203.2	2	29	40.0	10	20
AL38VER100000610	10	254.0	2	29	105.0	6.10	20

*\*En caso de requerir el producto 2" en peso 750 g/m consúltelo con el vendedor, aplican restricciones*