



RURAL NORMAL ATÓXICO

Clave: AL39
Color de línea: Cristal

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación

- Succión y descarga en donde se requiera grado atóxico.
- Aspiración y impulsión de agua en donde se requiera grado atóxico.

Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"): mejora la flexibilidad.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:
De -10°C a 60°C

Presión de vacío
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Presión de trabajo		Radio de curvatura	Longitud	
	in	mm	kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)	in	m	ft
AL39CRI001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL39V85020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI030003000	3	76.2	5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI031203000	3 1/2	88.9	5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI040003000	4	101.6	4	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI050002000	5	127.0	3	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI060002000	6	152.4	3	44	30.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI080001000	8	203.2	2	29	40.0	10	20
AL39CRI100000610	10	254.0	2	29	105.0	6.10	20