

**PRODUCTO:**

**AIRE LIGHT**

**PRESENTACIÓN:**

NEGRO Y GRIS

**CARACTERÍSTICAS:**

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, con perfil corrugado lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

**Superficie interna lisa y externa corrugada:** sumamente flexible

**APLICACIÓN:**

Aspiración e impulsión de: Aire, humos, aserrín, virutas, fibras textiles y polvos. Particularmente indicado para instalaciones móviles.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

DIÁMETRO INTERIOR		PESO TEÓRICO		LONGITUD	
in	mm	g/m	lb/ft	m	ft
1	25.4	140	0.09	15 / 30	50 / 100
1 1/4	31.8	200	0.13	15 / 30	50 / 100
1 1/2	38.1	240	0.16	15 / 30	50 / 100
2	50.8	350	0.24	15 / 30	50 / 100
3	76.2	560	0.38	15 / 30	50 / 100
4	101.6	760	0.51	15 / 30	50 / 100
5	127.0	990	0.67	10 / 20	30 / 60
6	152.4	1,315	0.88	10 / 20	30 / 60
8	203.2	1,872	1.26	10 / 20	30 / 60
10	203.2	2,860	1.92	10 / 20	30 / 60

**TEMPERATURA DE TRABAJO**

DE -5°C A 45°C

**PRESIÓN DE VACÍO**

DE 0.3 ATM = 9 in Hg

**RADIO DE CURVATURA**

1 VEZ EL DIÁMETRO INTERIOR

**Superficie externa corrugada**



**Tolerancia:** +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.