

PRODUCTO:

AIRE UL

PRESENTACIÓN:

NEGRO,GRIS OSCURO Y VERDE OSCURO

CARACTERÍSTICAS:

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que lo hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Fabricado con medidas de diámetros internos y externos especiales.

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de: Aire, humos, acerrín, virutas, fibras textiles y polvos. Utilizado en ductos de ventilación y en movimiento de agua para pequeñas fuentes y lagos artificiales. Particularmente indicado para instalaciones móviles.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO INTERIOR			DIÁMETRO EXTERIOR		LONGITUD	
in	mm		mm		m	ft
	MIN	MAX	MIN	MAX		
3/8	12.3	12.8	17.5	18.0	15 / 30	50 / 80
1/2	15.8	16.3	20.8	21.3	15 / 30	50 / 80
3/4	20.8	21.3	26.2	26.7	15 / 30	50 / 100
1	26.4	27.1	32.8	33.4	15 / 30	50 / 100
1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.2	15 / 30	50 / 100
1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.3	15 / 30	50 / 100
2	51.3	51.9	59.4	60.3	15 / 30	50 / 100
3	77.9	79.7	87.8	88.9	15 / 30	50 / 100
4	101.6	103.0	112.7	113.8	15 / 30	50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

En caso de requerir que el producto cumpla con las normas ROHS y/o REACH consúltelo con el vendedor (Solo puede aplicar en presentación NEGRO).

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +50°C

PRESIÓN DE VACÍO

DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12" A 15" DE Hg

RADIO DE CURVATURA

1 VEZ EL DIÁMETRO INTERIOR

