



ALAFLEX, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-08

REVISIÓN: 6

PRODUCTO:
ALAPOL

PRESENTACIÓN:

CRISTAL CON ESPIRAL BLANCO, CRISTAL CON ESPIRAL AZUL, CRISTAL CON ESPIRAL AMARILLO, CRISTAL CON ESPIRAL ROJO, CRISTAL CON ESPIRAL NARANJA, CRISTAL CON ESPIRAL VERDE GY

CARACTERÍSTICAS:

Tubería ligera fabricada a base de Resina EVA y Polietileno, materiales que le confieren alta flexibilidad, propiedades auto flotantes y resistencia al arrastre, rayos UV, fricción, agentes atmosféricos y agentes químicos.

APLICACIÓN:

En el proceso de limpieza de piscifactorías y piscinas por succión y descarga.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO NOMINAL	PESO TEÓRICO		LONGITUD	
	in	g/m lb/ft	m	ft
1 1/4	220	0.1876	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100
1 1/2	280	0.1876	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100
2	380	0.2546	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 30	25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 100

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +50°C

PRESIÓN DE VACÍO

DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12" A 15" DE Hg

RADIO DE CURVATURA

3 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

