

PRODUCTO: ALAPOL LIGHT

PRESENTACIÓN:
BLANCO, AZUL, NEGRO

CARACTERÍSTICAS:
Tubería altamente ligera fabricada a base de polietileno de baja densidad, material que le confiere propiedades auto flotantes y resistencia a diversos agentes atmosféricos y productos químicos.
APLICACIÓN:
En el proceso de limpieza por succión y descarga de piscifactorías y piscinas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO NOMINAL	PESO TEÓRICO		LONGITUD	
	g/m	lb/ft	m	ft
1 1/4	200	0.13	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50
1 1/2	235	0.16	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50
2	355	0.24	7.5 / 9 / 10.5 / 12 / 15	25 / 30 / 35 / 40 / 50

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO
DE -10°C A +50°C

PRESIÓN DE VACÍO
DE 0.4 ATM = 12" DE Hg

RADIO DE CURVATURA
3 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

