

**PRODUCTO:
ESTRUCTURAL**

PRESENTACIÓN:

NEGRO, NARANJA, AZUL, GRIS Y VERDE

CARACTERÍSTICAS:

Tubería ligera corrugada, fabricada en polietileno de alta densidad. Se adecua a las irregularidades del terreno, resistencia química a materiales alcalinos y ácidos, solventes orgánicos e inorgánicos.

APLICACIÓN:

Utilizable como protector de cables (torones) en construcción (postensados). Movimiento de agua de baja presión, en tendidos eléctricos en ciudades y carreteras. Bajadas de agua de invernadero. Puede ser usado a la intemperie o enterrado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD	
			m	ft
7/8	22	26	15 / 30	50 / 100
1	23	28	15 / 30	50 / 100
1 1/4	32	38	15 / 30	50 / 100
1 1/2	37	41	15 / 30	50 / 100
1 5/8	42	50	15 / 30	50 / 100
1 3/4	45	54	15 / 30	50 / 100
2	49	57	15 / 30	50 / 100
2 1/2	65	75	15 / 30	50 / 100
3	80	89	15 / 30	50 / 100
4	99	110	15 / 30	50 / 100
6	140	155	10 / 20	25 / 50
8	180	200	10 / 20	25 / 50
10	228	250	10	25

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

DE -10°C A +60°C

RADIO DE CURVATURA

7 VECES EL DIÁMETRO INTERIOR

