

FICHA TÉCNICA

CLAVE: ALA-DI-FV-68

REVISIÓN: 0

PRODUCTO:

MANGUERA INDUSTRIAL

PRESENTACION:

CRISTAL AZUL

CARACTERISTICAS:

Manguera flexible de una capa de PVC transparente diseñada para la conducción de fluidos a baja presión, resistente al uso a la intemperie.

APLICACIÓN:

Conducción de fluidos no abrasivos.
Manguera de descarga, el uso en succión es por riesgo del usuario.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIÁMETRO	DIAMETRO INTERIOR		PESO		LONGITUD	
	in	Mínimo mm	Máximo mm	g/m	lb/ft	ft
3/16	4.6	4.9	20	0.01	330	100
1/4	6.1	6.5	30	0.02	330	100
5/16	7.6	8.1	40	0.03	330	100
3/8	9.1	9.7	50	0.03	330	100
1/2	12.2	13.0	80	0.05	330	100
5/8	15.2	16.2	130	0.09	330	100
3/4	18.3	19.4	170	0.11	330	100
1	24.4	25.9	300	0.20	330	100
1 1/4	30.5	32.4	450	0.30	175	50
1 1/2	36.6	38.9	620	0.42	175	50
2	48.8	51.8	1000	0.67	175	50

Tolerancia: +/- 3%

TEMPERATURA DE TRABAJO

-5°C a +60°C

