

ALIMENTOS PLUS



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación

Transporte de alimentos:

- Jugos
 - Vinos
 - Mermeladas
 - Lácteos
 - Jarabes
 - Refrescos
 - Bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados

ALIMENTOS PLUS



Clave: AL15

Color de línea: Cristal con espiral blanca

Características

Libre de FTALATOS

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"): mejora la flexibilidad.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -15°C a 65°C

Presión de vacío

1 ATM = 30 in de Hg

| Código de Producto | Tamaño Comercial in | Diametro interior mm | Presión de trabajo | | Longitud | |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | kg/cm ² (BAR) | lb/ft ² (PSI) | m | ft |
| AL15CEB001203000 | 1/2 | 12.7 | 10 | 145 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB005803000 | 5/8 | 15.9 | 10 | 145 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB003403000 | 3/4 | 19.1 | 8 | 116 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB007803000 | 7/8 | 22.2 | 8 | 116 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB010003000 | 1 | 25.4 | 8 | 116 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB011403000 | 1 1/4 | 31.8 | 7 | 102 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB011203000 | 1 1/2 | 38.1 | 7 | 102 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB020003000 | 2 | 50.8 | 6 | 87 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB021203000 | 2 1/2 | 63.5 | 6 | 87 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB030003000 | 3 | 76.2 | 5 | 73 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB031203000 | 3 1/2 | 88.9 | 5 | 73 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB040003000 | 4 | 101.6 | 5 | 73 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL15CEB050002000 | 5 | 127.0 | 4 | 58 | 10 / 20 | 30 / 60 |
| AL15CEB060002000 | 6 | 152.4 | 3 | 44 | 10 / 20 | 30 / 60 |
| AL15CEB080001000 | 8 | 203.2 | 3 | 44 | 10 | 30 |
| AL15CEB100000610 | 10 | 254.0 | 2.5 | 36 | 6.1 | 20 |