

FIBRA ÓPTICA LIGERA

Tolerancia: +/- 3%
Especificaciones y presentaciones del producto
están sujetos a cambios sin previo aviso.

FIBRA ÓPTICA LIGERA

Clave: AL31
Color de línea: Cristal

Características

Manguera ranurada lo que permite un fácil enhebrado de conductores, reduciendo el tiempo de instalación.

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y por espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

Aplicación

- Para proteger cableado eléctrico y fibra óptica para instalaciones eléctricas

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada:
sumamente flexible.

Temperatura de trabajo:
De -10°C a 50°C

Radio de curvatura
1 vez su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Longitud m	Longitud ft
AL31CRI051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100
AL31CRI001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL31CRI003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL31CRI010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL31CRI011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL31CRI011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL31CRI020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100
AL31CRI030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100