

HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto
están sujetos a cambios sin previo aviso.



HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

Clave: AL32

Color de línea: Cristal con espiral cristal azul

Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Aplicación

- Transferencia de polvo, perdigones, materiales granulares y líneas de vacío en fábricas de papel.
- Transporte de alimentos, jugos, mermeladas, jarabes, vinos, lácteos, refrescos.
- Transporte de bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados.

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

Radio de curvatura
6 veces su diámetro interior

Presión de vacío
0.8 ATM = 24 in de Hg

| Código de Producto | Tamaño Comercial in | Diametro interior mm | Presión de trabajo | | Longitud | |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | kg/cm ² (BAR) | lb/ft ² (PSI) | m | ft |
| AL32CEC010003000 | 1 | 25.4 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC011403000 | 1 1/4 | 31.8 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC011203000 | 1 1/2 | 38.1 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC020003000 | 2 | 51.3 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC021203000 | 2 1/2 | 63.5 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC030003000 | 3 | 77.0 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC040003000 | 4 | 101.6 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL32CEC050002000 | 5 | 127.0 | 2 | 29 | 10 / 20 | 30 / 60 |
| AL32CEC060002000 | 6 | 152.4 | 2 | 29 | 10 / 20 | 30 / 60 |
| AL32CEC080001000 | 8 | 203.2 | 1 | 15 | 10 | 30 |