

HEAVY DUTY CRISTAL CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO

Clave: AL33

Color de línea: Cristal con espiral cristal azul



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación

- Donde se requiera eliminación de carga estática.
- Transferencia de polvo, perdigones, materiales granulares y líneas de vacío en fábricas de papel.
- Transporte de alimentos, jugos, mermeladas, jarabes, vinos, lácteos, refrescos.
- Transporte de bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados.

Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos. Fabricada con alambre de cobre cuya función es la eliminación de cargas estáticas.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales
(CFR) título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010

Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:
 De -10°C a 60°C

Radio de curvatura
 6 veces su diámetro interior

Presión de vacío
 0.8 ATM = 24 in de Hg

| Código de Producto | Tamaño Comercial | Diámetro interior mm | Presión de trabajo | | Longitud | |
|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | in | | kg/cm ² (BAR) | lb/ft ² (PSI) | m | ft |
| AL33CEC011403000 | 1 1/4 | 31.8 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC011203000 | 1 1/2 | 38.1 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC020003000 | 2 | 50.8 | 3 | 44 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC021203000 | 2 1/2 | 63.5 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC030003000 | 3 | 76.2 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC040003000 | 4 | 101.6 | 2 | 29 | 15 / 30 | 50 / 100 |
| AL33CEC050002000 | 5 | 127.0 | 2 | 29 | 10 / 20 | 30 / 60 |
| AL33CEC060002000 | 6 | 152.4 | 2 | 29 | 10 / 20 | 30 / 60 |