



## HIDROTEC

Clave: AL34  
Color de línea: Blanco

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Referencias normativas

Diámetros externos de 1/2" a 3" cumplen con la norma IAPMO PS 33 - 2010c / NSF 50

### Características

Manguera resistente, fabricada con PVC flexible y refuerzo de PVC rígido antichoc; lo que le confiere la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" y 4"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

### Aplicación

- Ideal para suprir las tuberías tradicionales en instalaciones de tinas de hidromasaje, piscinas, líneas de drenaje e instalaciones hidráulicas periféricas

## Información Técnica

### Superficie interna y externa lisa

### Temperatura de trabajo:

De -15°C a 65°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro exterior mm min	Diametro exterior mm max	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	MBR in	Longitud m	Longitud ft
AL34BLA001203000	1/2	21.3	21.8	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA003403000	3/4	26.6	27.1	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA010003000	1	33.4	33.9	7	101	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011403000	1 1/4	42.1	42.6	6	86	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011203000	1 1/2	48.2	48.7	5	72	5.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA020003000	2	60.2zz	60.8	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA021203000	2 1/2	69.9	70.5	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA030003000	3	88.8	89.4	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA040003000	4	114.3	114.9	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100