

# HOSPITAL ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Uso en hospitales (inhaloterapia)
- Conducción de gases donde se requiere grado atóxico

## HOSPITAL ATÓXICO

Clave: AL35

Color de línea: Cristal con espiral blanco

## Características

Manguera muy flexible y resistente constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a productos químicos.

Por su conformación no permite la oclusión ni el aplastamiento.

Sumamente ligero.

Debe ser esterilizado a base de gases.

## Referencias normativas

**FDA** - Código de Regulaciones Federales  
**(CFR)** título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010

## Información Técnica


**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**

De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**

1 vez su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial		Diámetro interior	Longitud	
				m	ft
AL35CEB005800610	5/8		15.9	6.10	25
AL35CEB007800610	7/8		22.2	6.10	25