

# MINAS



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## MINAS



Clave: AL37

Color de línea: Cristal con espiral gris

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado de alto peso molecular con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

### Aplicación

- Para succión media y/o transferencia.
- Para bombas de procesamiento de basura, construcción y minería.
- Manejo de lechada, dragado de oro, líneas de irrigación.

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -20°C a 66°C

**Radio de curvatura**  
5 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL37CEG010003000	1	25.4	6	86	15 / 30	50 / 100
AL37CEG011403000	1 1/4	31.8	5	72	15 / 30	50 / 100
AL37CEG011203000	1 1/2	38.1	5	72	15 / 30	50 / 100
AL37CEG020003000	2	50.8	4	58	15 / 30	50 / 100
AL37CEG021203000	2 1/2	63.5	4	58	15 / 30	50 / 100
AL37CEG030003000	3	76.2	4	50	15 / 30	50 / 100
AL37CEG040003000	4	101.6	4	50	15 / 30	50 / 100
AL37CEG050002000	5	127.0	3	36	10 / 20	30 / 60
AL37CEG060002000	6	152.4	3	36	10 / 20	30 / 60
AL37CEG080001000	8	203.2	2	29	10	30