

# RURAL NORMAL ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%  
 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión y descarga en donde se requiera grado atóxico.
- Aspiración y impulsión de agua en donde se requiera grado atóxico.

## RURAL NORMAL ATÓXICO

Clave: AL39  
 Color de línea: Cristal

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):**  
 facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales  
 (CFR) título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010.

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
 De -10°C a 60°C

**Presión de vacío**  
 0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Radio de curvatura in	Longitud m	Longitud ft
AL39CRI001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL39V85020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI030003000	3	76.2	4.5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI031203000	3 1/2	88.9	4.5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI040003000	4	101.6	4.5	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI050002000	5	127.0	4	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI060002000	6	152.4	3	36	30.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI080001000	8	203.2	2.5	29	40.0	10	20
AL39CRI100000610	10	254.0	2.5	29	105.0	6.10	20