

RURAL RUDO



Tolerancia: +/- 3%
Especificaciones y presentaciones del producto
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación

- Especialmente diseñada para trabajos rudos y continuo de riego agrícola
- Aspiración e impulsión de lodos, pastas de madera, semillas, estiércoles, entre otros

RURAL RUDO

Clave: AL42
Color de línea: Cristal verde con espiral blanca

Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Superficie interna y externa lisa (1" a 3"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Superficie interna lisa y externa corrugada (4" a 8"): mejora la flexibilidad.

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:
De -15°C a 65°C

Radio de curvatura
7 veces su diámetro interior

Presión de vacío
1.0 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm ² (BAR)	Presión de trabajo lb/ft ² (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL42CVB010003000	1	25.4	9	131	15 / 30	50 / 100
AL42CVB011403000	1 1/4	31.8	8	116	15 / 30	50 / 100
AL42CVB011203000	1 1/2	38.1	8	116	15 / 30	50 / 100
AL42CVB020003000	2	50.8	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB021203000	2 1/2	63.5	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB030003000	3	76.2	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB040003000	4	101.6	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB050002000	5	127.0	6	87	10 / 20	20 / 25
AL42CVB060002000	6	152.4	6	87	10 / 20	20 / 25
AL42CVB080001000	8	203.2	5	73	10	20