

SUCTION CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



SUCTION CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO

Clave: AL43
Color de línea: Cristal

Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Fabricada con alambre de cobre que previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

Superficie interna y externa lisa (1 a 3"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 6"): mejora la flexibilidad.

Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

Aplicación

- Movimiento de granos, pellets, arenas
- Especialmente indicado para materiales que generan estática

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:
De -10°C a 60°C

Radio de curvatura
5 veces su diámetro interior

Presión de vacío
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo			Longitud m	Longitud ft
			kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)			
AL43CRI010003000	1	25.4	7	102		15 / 30	50 / 100
AL43CRI011403000	1 1/4	31.8	6	87		15 / 30	50 / 100
AL43CRI011203000	1 1/2	38.1	6	87		15 / 30	50 / 100
AL43CRI020003000	2	50.8	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI021203000	2 1/2	63.5	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI030003000	3	76.2	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI031203000	3 1/2	88.9	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI040003000	4	101.6	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI050002000	5	127.0	4	58		10 / 20	30 / 60
AL43CRI060002000	6	152.4	4	58		10 / 20	30 / 60