

TRANSMETAL PARA COMBUSTIBLES

Clave: AL47

Color de línea: Cristal negro

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado con un refuerzo de acero, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Ideal para el manejo de aceites y gasolinas.

Aplicación

- Para ser usada en el trasvase de combustibles y aceites

Información Técnica

Superficie interna y externa lisa

Radio de curvatura
7 veces su diámetro interior

Temperatura de trabajo:
De -15°C a 65°C

Presión de vacío
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
	in		kg/cm ² (BAR)	lb/ft ² (PSI)	m	ft
AL47CNE003403000	3/4	19.1	8	115	15 / 30	50 / 100
AL47CNE010003000	1	25.4	8	115	15 / 30	50 / 100
AL47CNE011403000	1 1/4	31.8	7	101	15 / 30	50 / 100
AL47CNE011203000	1 1/2	38.1	7	101	15 / 30	50 / 100
AL47CNE020003000	2	50.8	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE021203000	2 1/2	63.5	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE030003000	3	76.2	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE040003000	4	101.6	6	86	15 / 30	50 / 100