

INDUSTRIAL TRAMADA

Tolerancia: +/- 3%
Especificaciones y presentaciones del producto
están sujetos a cambios sin previo aviso.



INDUSTRIAL TRAMADA

Clave: AL58
Color de línea: Cristal

Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos.
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario.

Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

| Código de Producto | Tamaño Comercial in | Diametro interior | | Longitud | |
|--------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|-----|
| | | mm min | mm max | m | ft |
| AL58CRI001410000 | 1/4 | 6.1 | 6.5 | 100 | 330 |
| AL58CRI051610000 | 5/16 | 7.6 | 8.1 | 100 | 330 |
| AL58CRI003810000 | 3/8 | 9.1 | 9.7 | 100 | 330 |
| AL58CRI001210000 | 1/2 | 12.2 | 13.0 | 100 | 330 |
| AL58CRI005810000 | 5/8 | 15.2 | 16.2 | 100 | 330 |
| AL58CRI003410000 | 3/4 | 18.3 | 19.4 | 100 | 330 |
| AL58CRI010010000 | 1 | 24.4 | 25.9 | 100 | 330 |
| AL58CRI011405000 | 1 1/4 | 30.5 | 32.4 | 50 | 175 |
| AL58CRI011205000 | 1 1/2 | 36.6 | 38.9 | 50 | 175 |
| AL58CRI02000500 | 2 | 48.8 | 51.8 | 50 | 175 |