

# INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

Clave: AL59  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario
- Manguera de uso alimenticio

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior		Longitud	
		mm min	mm max	m	ft
AL59CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL59CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL59CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL59CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL59CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL59CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL59CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL59CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL59CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL59CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175