

CONECTORES ELÉCTRICOS

CONECTORES ELÉCTRICOS

Clave: AL62

Color de línea: Gris

Características

Resistencia a la corrosión y degradación por factores ambientales facilidad de transporte y acoplamiento

Aplicación

• conexión con mangueras eléctricas para instalaciones electricas

Información Técnica

• **Temperatura de trabajo:**
De -10°C a 50°C



UL



UL



Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Peso teórico	
	in	mm	g/m	lb/ft
ALC01GRI0038	3/8	12.80	90	0.17
ALC01GRI0012	1/2	16.30	140	0.28
ALC01GRI0034	3/4	21.30	190	0.39
ALC01GRI0100	1	27.10	320	0.68
ALC01GRI0114	1 1/4	35.80	400	0.85
ALC01GRI0112	1 1/2	40.60	460	0.99
ALC01GRI0200	2	51.90	520	1.12

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Peso teórico	
	in	mm	g/m	lb/ft
ALC02GRI0038	3/8	12.80	80	0.17
ALC02GRI0012	1/2	16.30	130	0.28
ALC02GRI0034	3/4	21.30	180	0.39
ALC02GRI0100	1	27.10	310	0.68
ALC02GRI0114	1 1/4	35.80	390	0.85
ALC02GRI0112	1 1/2	40.60	450	0.99
ALC02GRI0200	2	51.90	510	1.12

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior	Peso teórico	
	in	mm	g/m	lb/ft
ALC03GRI0012	1/2	15.80	70	0.15
ALC03GRI0058	5/8	17.60	120	0.26
ALC03GRI0034	3/4	20.80	170	0.37
ALC03GRI0078	7/8	23.60	290	0.63
ALC03GRI0100	1	26.40	400	0.88
ALC03GRI0114	1 1/4	35.10	480	1.05
ALC03GRI0112	1 1/2	40.00	520	1.14
ALC03GRI0200	2	51.30	590	1.30

Normal Recto 90°