


Catálogo 2025



# alaflex

---

Alta tecnología en mangueras flexibles




# LISTA DE PRODUCTOS



## Clave Producto

## Clave Producto

AL01	AIRE	AL32	HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO
AL02	AIRE ATÓXICO	AL33	HEAVY DUTY CRISTAL CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO
AL03	AIRE UL	AL34	HIDROTEC
AL04	AIRE ACEITE	AL35	HOSPITAL ATÓXICO
AL05	AIRE LIGHT	AL36	JARDÍN
AL06	AIRE PESADO	AL37	MINAS
AL07	AIRE PESADO ATÓXICO	AL38	RURAL NORMAL VERDE
AL08	AIRE PESADO HIGH FLEX	AL39	RURAL NORMAL ATÓXICO
AL09	AIRE PESADO LOW TEMP	AL40	RURAL NORMAL NARANJA
AL10	ALAPOOL	AL41	RURAL NORMAL AMARILLO
AL11	ALAPOOL LIGHT	AL42	RURAL RUDO
AL12	ALAPOOL BICAPA	AL43	SUCTION CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO
AL13	ALIMENTOS	AL44	SUCTION CON ACERO ATÓXICO
AL14	ALIMENTOS CON ANTIESTÁTICO	AL45	SUPER SUCTION CORPORATION
AL15	ALIMENTOS PLUS	AL46	SUCTION LOW TEMP
AL16	ASPIRADORA	AL47	TRANSMETAL PARA COMBUSTIBLES
AL17	ASPIRADORA BICAPA	AL48	ALATHANE DUCTING ATÓXICO
AL18	ASPIRADORA PVC	AL49	POLYURETHANE CLEAR TRANSMETAL
AL19	COMBUSTIBLE	AL50	POLYURETHANE SUCTION HOSE
AL20	COMBUSTIBLE CON ANTIESTÁTICO	AL51	FOOD AND GRADE POLYURETHANE
AL21	DREN	AL52	FOOD AND GRADE POLYURETHANE CON ANTIESTÁTICO
AL22	DUCTO	AL53	POLYURETHANE LINED
AL23	DUCTO ATÓXICO	AL54	VINIL
AL24	ELÉCTRICO LIQUID TIGHT UL	AL55	NIVEL
AL25	ELÉCTRICO LIQUID TIGHT	AL56	INDUSTRIAL
AL26	ELÉCTRICO NORMAL	AL57	INDUSTRIAL ATÓXICA
AL27	ELÉCTRICO UL	AL58	INDUSTRIAL TRAMADA
AL28	ENOFLEX	AL59	INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA
AL29	ESTRUCTURAL	AL60	JARDIN TRAMADA
AL30	FIBRA ÓPTICA	AL61	PLANA
AL31	FIBRA ÓPTICA LIGERA	AL62	CONECTORES



### Guadalajara

Av Cañas #3632, Col. La Nogalera,  
Guadalajara, Jalisco C.P. 44470  
Tel. 33 3670 4897  
guadalajara@alaflex.com.mx

### Corporativo

Gobernador Salvador Sánchez Colín #61,  
Col. San L. Tlaltenango, Alc. Miguel Hidalgo,  
C.P. 11210, Tel. 55 8628 6600  
mexico@alaflex.com.mx

### Monterrey

Lagos de Moreno #3983, Col. Los Altos,  
Monterrey, N.L. C.P. 64370  
Tel. 81 8370 4128  
monterrey@alaflex.com.mx

# AIRE



## AIRE

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Clave: AL01  
Color de línea: Negro

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

- Aspiración e impulsión de: aire, humos, aserrín, virutas, fibras textiles y polvos
- Para ductos, ventilación y eliminación de gases
- Movimiento y drenado de agua de fuentes pequeñas y lagos artificiales
- Recubrimiento de cables
- Particularmente indicado para instalaciones móviles

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

<b>Código de Producto</b>	<b>Tamaño Comercial</b> in	<b>Diametro interior</b> mm	<b>Longitud</b>	
			<b>m</b>	<b>ft</b>
AL01NEG051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100
AL01NEG001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL01NEG005803000	5/8	15.9	15 / 30	50 / 100
AL01NEG003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL01NEG007803000	7/8	22.2	15 / 30	50 / 100
AL01NEG010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL01NEG011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL01NEG011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL01NEG013403000	1 3/4	44.5	15 / 30	50 / 100
AL01NEG020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100
AL01NEG021203000	2 1/2	63.5	15 / 30	50 / 100
AL01NEG030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100
AL01NEG031203000	3 1/2	88.9	15 / 30	50 / 100
AL01NEG040003000	4	101.6	15 / 30	50 / 100
AL01NEG050002000	5	127.0	10 / 20	20 / 25
AL01NEG060002000	6	152.4	10 / 20	20 / 25
AL01NEG080002000	8	203.2	10 / 20	20 / 25
AL01NEG100002000	10	254.0	10 / 20	20 / 25

# AIRE ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## AIRE ATÓXICO

Clave: AL02  
Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes. No transmite olor ni sabor.

### Aplicación

- Ductos de ventilación
- Sistemas de ventilación en hospitales, oficinas y cuartos limpios.
- Ductos de aire y sopladores en procesos donde se requiera grado atóxico.
- Transferencia de productos farmacéuticos.

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

<b>Código de Producto</b>	<b>Tamaño Comercial</b> in	<b>Diámetro interior</b> mm	<b>Longitud</b>	
			<b>m</b>	<b>ft</b>
AL02CEB051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100
AL02CEB001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL02CEB005803000	5/8	15.9	15 / 30	50 / 100
AL02CEB003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL02CEB007803000	7/8	22.2	15 / 30	50 / 100
AL02CEB010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL02CEB011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL02CEB011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL02CEB013403000	1 3/4	44.5	15 / 30	50 / 100
AL02CEB020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100
AL02CEB021203000	2 1/2	63.5	15 / 30	50 / 100
AL02CEB030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100
AL02CEB031203000	3 1/2	88.9	15 / 30	50 / 100
AL02CEB040003000	4	101.6	15 / 30	50 / 100
AL02CEB050002000	5	127.0	10 / 20	20 / 25
AL02CEB060002000	6	152.4	10 / 20	20 / 25
AL02CEB080002000	8	203.2	10 / 20	20 / 25
AL02CEB100002000	10	254.0	10 / 20	20 / 25



## AIRE UL

Clave: AL03  
 Color de línea: Negro

Tolerancia: +/- 3%  
 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Referencias normativas

Diámetros internos y externos que cumplen con norma UL 1660

(\*)**RoHS Directive 2015/863 / EU**

(\*)**REACH 2023/SVHC 233**

(\*)En caso de requerir que el producto cumpla con las normas **ROSH** y/o **REACH** consúltelo con el vendedor.

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.

### Aplicación

- Aspiración e impulsión de: aire, humos, aserrín, virutas, fibras textiles y polvos
- Para ductos, ventilación y eliminación de gases
- Movimiento y drenado de agua de fuentes pequeñas y lagos artificiales
- Recubrimiento de cables
- Particularmente indicado para instalaciones móviles

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
 sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
 De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
 1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**

DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Diametro exterior mm		Longitud	
		min	max	min	max	m	ft
AL03NEG003803048	3/8	12.3	12.8	17.5	18.0	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG001203048	1/2	15.8	16.3	20.8	21.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG003403048	3/4	20.8	21.3	26.2	26.7	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG010003048	1	26.4	27.1	32.8	33.4	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG011403048	1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.2	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG011203048	1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG020003048	2	51.3	51.9	59.4	60.3	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG030003048	3	77.9	80.0	87.9	88.9	15.24 / 30.48	50 / 100
AL03NEG040003048	4	101.6	103.9	113.3	114.3	15.24 / 30.48	50 / 100

# AIRE ACEITE



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## AIRE ACEITE

Clave: AL04  
Color de línea: Cristal azul con espiral blanca

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

- Aspiración de vapores de combustible
- Trasvase de aceites minerales
- Trasvase de aceites vegetales
- Trasvase de combustibles a baja presión

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

<b>Código de Producto</b>	<b>Tamaño Comercial</b> in	<b>Diametro interior</b> mm	<b>Longitud</b>	
			<b>m</b>	<b>ft</b>
AL04CZB051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100
AL04CZB001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL04CZB005803000	5/8	15.9	15 / 30	50 / 100
AL04CZB003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL04CZB007803000	7/8	22.2	15 / 30	50 / 100
AL04CZB010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL04CZB011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL04CZB011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL04CZB013403000	1 3/4	44.5	15 / 30	50 / 100
AL04CZB020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100
AL04CZB021203000	2 1/2	63.5	15 / 30	50 / 100
AL04CZB030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100
AL04CZB031203000	3 1/2	88.9	15 / 30	50 / 100
AL04CZB040003000	4	101.6	15 / 30	50 / 100
AL04CZB050002000	5	127.0	10 / 20	20 / 25
AL04CZB060002000	6	152.4	10 / 20	20 / 25
AL04CZB080002000	8	203.2	10 / 20	20 / 25
AL04CZB100002000	10	254.0	10 / 20	20 / 25

# AIRE LIGHT



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## AIRE LIGHT

Clave: AL05  
Color de línea: Gris

### Características

Manguera sumamente ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

Aspiración e impulsión de:

- Aire
- Humos
- Aserrín
- Virutas
- Fibras textiles
- Polvos

Particularmente indicado para instalaciones móviles

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -5°C a 45°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
0.3 ATM = 9 in de Hg

<b>Código de Producto</b>	<b>Tamaño Comercial</b>	<b>in</b>	<b>Diametro interior</b>	<b>Longitud</b>		
				<b>mm</b>	<b>m</b>	<b>ft</b>
AL05GRI010003000		1	25.4	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI011403000		1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI011203000		1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI020003000		2	50.8	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI030003000		3	76.2	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI040003000		4	101.6	15 / 30	50 / 100	
AL05GRI050002000		5	127.0	10 / 20	30 / 60	
AL05GRI060002000		6	152.4	10 / 20	30 / 60	
AL05GRI080002000		8	203.2	10 / 20	30 / 60	
AL05GRI100002000		10	254.0	10 / 20	30 / 60	

# AIRE PESADO



## AIRE PESADO

Clave: AL06  
 Color de línea: Verde

Tolerancia: +/- 3%  
 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.

### Aplicación

- Succión ligera en maquinaria agrícola: fluidos a baja presión.
- Transferencia de:
- Aire
  - Fibras textiles
  - Humos
  - Polvos
  - Aserrín
  - Virutas
  - Pellets

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
 sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
 De -15°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
 4 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
 DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL06VER001203000	1/2	12.7	7.0	102	15 / 30	50 / 100
AL06VER005803000	5/8	15.9	7.0	102	15 / 30	50 / 100
AL06VER003403000	3/4	19.1	6.0	87	15 / 30	50 / 100
AL06VER007803000	7/8	22.2	6.0	87	15 / 30	50 / 100
AL06VER010003000	1	25.4	6.0	87	15 / 30	50 / 100
AL06VER011403000	1 1/4	31.8	5.0	73	15 / 30	50 / 100
AL06VER011203000	1 1/2	38.1	5.0	73	15 / 30	50 / 100
AL06VER013403000	1 3/4	44.5	5.0	73	15 / 30	50 / 100
AL06VER020003000	2	50.8	4.0	58	15 / 30	50 / 100
ALA06VER021203000	2 1/2	63.5	4.0	58	15 / 30	50 / 100
ALA06VER030003000	3	76.2	3.5	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER031203000	3 1/2	88.9	3.5	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER040003000	4	101.6	3.5	50	15 / 30	50 / 100
ALA06VER050002000	5	127.0	2.5	36	10 / 20	30 / 60
ALA06VER060002000	6	152.4	2.5	36	10 / 20	30 / 60
ALA06VER080001000	8	203.2	2.0	29	10	30

# AIRE PESADO ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## AIRE PESADO ATÓXICO

Clave: AL07

Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. No transmite olor ni sabor.

### Aplicación

- succión ligera en procesos donde se requiere grado atóxico

Utilizada para:

- Alimentos
- Jugos
- Medicamentos

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
4 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL07CEB001203000	1/2	12.7	7	102	15 / 30	50 / 100
AL07CEB005803000	5/8	15.9	7	102	15 / 30	50 / 100
AL07CEB003403000	3/4	19.1	6	87	15 / 30	50 / 100
AL07CEB007803000	7/8	22.2	6	87	15 / 30	50 / 100
AL07CEB010003000	1	25.4	6	87	15 / 30	50 / 100
AL07CEB011403000	1 1/4	31.8	5	73	15 / 30	50 / 100
AL07CEB011203000	1 1/2	38.1	5	73	15 / 30	50 / 100
AL07CEB013403000	1 3/4	44.5	5	73	15 / 30	50 / 100
AL07CEB020003000	2	50.8	4	58	15 / 30	50 / 100
AL07CEB021203000	2 1/2	63.5	4	58	15 / 30	50 / 100
AL07CEB030003000	3	76.2	3.5	50	15 / 30	50 / 100
AL07CEB031203000	3 1/2	88.9	3.5	50	15 / 30	50 / 100
AL07CEB040003000	4	101.6	3.5	50	15 / 30	50 / 100
AL07CEB050002000	5	127.0	2.5	36	10 / 20	30 / 60
AL07CEB060002000	6	152.4	2.5	36	10 / 20	30 / 60
AL07CEB080001000	8	203.2	2.0	29	10	30

# AIRE PESADO HIGH FLEX



Tolerancia: +/- 3%  
 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

## AIRE PESADO HIGH FLEX

Clave: AL08  
 Color de línea: Cristal con espiral azul

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Tubería con alta flexibilidad.

### Aplicación

- mayor flexibilidad. Aspiración e impulsión de:
  - Aire
  - Fibras textiles
  - Humos
  - Polvos
  - Aserrín
  - Virutas
  - Pellets

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
 sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
 De -15°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
 2 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
 DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL08CEA010003000	1	25.4	6	87	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA011403000	1 1/4	31.8	5	73	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA011203000	1 1/2	38.1	5	73	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA013403000	1 3/4	44.5	5	73	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA020003000	2	50.8	4	58	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA021203000	2 1/2	63.5	4	58	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA030003000	3	76.2	3.5	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA031203000	3 1/2	88.9	3.5	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA040003000	4	101.6	3.5	50	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL08CEA050002000	5	127.0	2.5	36	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL08CEA060002000	6	152.4	2.5	36	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL08CEA080001000	8	203.2	2	29	6.10 / 10	20 / 30

# AIRE PESADO LOW TEMP



Tolerancia: +/- 3%

 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión ligera en procesos donde se requiere mayor flexibilidad a bajas temperaturas.
- Aspiración e impulsión de:

- Aire
- Fibras textiles
- Humos
- Polvos
- Aserrín
- Virutas
- Pellets

## AIRE PESADO LOW TEMP

Clave: AL09

Color de línea: Cristal con espiral azul

## Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Recomendada para usarse en ambientes con temperaturas de hasta -40°C.

Fabricado con PVC de alto peso molecular

## Información Técnica

### Superficie interna lisa y externa corrugada:

sumamente flexible.

### Temperatura de trabajo:

De -40°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
 4 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
 0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL09CEA010003000	1	25.4	3	45	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA011403000	1 1/4	31.8	3	45	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA011203000	1 1/2	38.1	3	45	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA013403000	1 3/4	44.5	3	45	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA020003000	2	50.8	3	40	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA021203000	2 1/2	63.5	2	35	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA030003000	3	76.2	2	35	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA031203000	3 1/2	88.9	2	35	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA040003000	4	101.6	2	30	6.10 / 15 / 30	20 / 50 / 100
AL09CEA050002000	5	127.0	2	30	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL09CEA060002000	6	152.4	2	30	6.10 / 10 / 20	20 / 30 / 60
AL09CEA080001000	8	203.2	2	30	6.10 / 10	20 / 30

# ALAPOOL



## ALAPOOL

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Clave: AL10

Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

Manguera ligera fabricada a base de resina EVA y polietileno, materiales que le confieren alta flexibilidad, propiedades autoflotantes y resistencia al arrastre, rayos UV, fricción, agentes atmosféricos y agentes químicos.

### Aplicación

- Limpieza de piscifactorías por succión y descarga
- Limpieza de piscinas por succión y descarga

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
3 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

#### Código de Producto

#### Tamaño Comercial

#### Longitud

in

m

ft

AL10CEB011403000	1 1/4	7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100
AL10CEB011203000	1 1/2	7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100
AL10CEB020003000	2	7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100

# ALAPOOL LIGHT



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ALAPOOL LIGHT

Clave: AL11  
Color de línea: Blanco

### Características

Manguera altamente ligera fabricada a base de polietileno de baja densidad, material que le confiere propiedades auto flotantes y resistencia a diversos agentes atmosféricos y productos químicos.

### Aplicación

- Limpieza de piscifactorías por succión y descarga
- Limpieza de piscinas por succión y descarga

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
3 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

#### Código de Producto

AL11BLA011403000  
AL11BLA011203000  
AL11BLA020003000

#### Tamaño Comercial

in  
1 1/4  
1 1/2  
2

#### Longitud

m	ft
7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100
7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100
7.5 / 15 / 30	25 / 50 / 100

# ALAPOOL BICAPA



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

# ALAPOOL BICAPA

Clave: AL12  
Color de línea: Azul con blanco

## Características

Manguera flexible fabricada con a base de EVA y polietileno, materiales que le confieren mayor resistencia al arrastre, propiedades auto flotantes y resistencia a los rayos UV, fricción, agentes atmosféricos y agentes químicos.

## Aplicación

- Limpieza de piscifactorías por succión y descarga donde se requiera mayor resistencia al arrastre
  - Limpieza de piscinas por succión y descarga donde se requiera mayor resistencia al arrastre

## Información Técnica

## **Superficie interna lisa y externa corrugada: sumamente flexible**

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

## Radio de curvatura

## Presión de vacío

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Longitud m	Longitud ft
AL12ACB011401500	1 1/4	7.5 / 10.5 / 15	25 / 35 / 50
AL12ACB011201500	1 1/2	7.5 / 10.5 / 15	25 / 35 / 50
AL12ACB020001500	2	7.5 / 10.5 / 15	25 / 35 / 50



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ALIMENTOS

Clave: AL13

Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

### Superficie interna y externa lisa

### Superficie interna lisa y externa corrugada

### Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

### Presión de vacío


0.8 ATM = 24 in de Hg

### Radio de curvatura

5 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL13CEB001203000	1/2	12.7	10	145	15 / 30	50 / 100
AL13CEB005803000	5/8	15.9	10	145	15 / 30	50 / 100
AL13CEB003403000	3/4	19.1	8	116	15 / 30	50 / 100
AL13CEB007803000	7/8	22.2	8	116	15 / 30	50 / 100
AL13CEB010003000	1	25.4	8	116	15 / 30	50 / 100
AL13CEB011403000	1 1/4	31.8	7	102	15 / 30	50 / 100
AL13CEB011203000	1 1/2	38.1	7	102	15 / 30	50 / 100
AL13CEB020003000	2	50.8	6	87	15 / 30	50 / 100
AL13CEB021203000	2 1/2	63.5	6	87	15 / 30	50 / 100
AL13CEB030003000	3	76.2	5	73	15 / 30	50 / 100
AL13CEB031203000	3 1/2	88.9	5	73	15 / 30	50 / 100
AL13CEB040003000	4	101.6	5	73	15 / 30	50 / 100
AL13CEB050002000	5	127.0	4	58	10 / 20	30 / 60
AL13CEB060002000	6	152.4	3	44	10 / 20	30 / 60
AL13CEB080001000	8	203.2	3	44	10	30
AL13CEB100000610	10	254.0	2.5	36	6.1	20

# ALIMENTOS CON ANTIESTÁTICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

Transporte de alimentos:

- Jugos
- Vinos
- Mermeladas
- Lácteos
- Jarabes
- Refrescos
- Bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)

Transporte de materiales secos granulados

## ALIMENTOS CON ANTIESTÁTICO



Alta tecnología en mangueras flexibles

Clave: AL14  
Color de línea: Cristal con espiral blanca

## Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos. Fabricada con alambre de cobre que previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

**Superficie interna y externa lisa (1 a 3"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 6"):** mejora la flexibilidad.

## Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
5 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL14CEB010003000	1	25.4	8	116	15 / 30	50 / 100
AL14CEB011403000	1 1/4	31.8	7	102	15 / 30	50 / 100
AL14CEB011203000	1 1/2	38.1	7	102	15 / 30	50 / 100
AL14CEB020003000	2	50.8	6	87	15 / 30	50 / 100
AL14CEB021203000	2 1/2	63.5	6	87	15 / 30	50 / 100
AL14CEB030003000	3	76.2	5	73	15 / 30	50 / 100
AL14CEB031203000	3 1/2	88.9	5	73	15 / 30	50 / 100
AL14CEB040003000	4	101.6	5	73	15 / 30	50 / 100
AL14CEB050002000	5	127.0	4	58	10 / 20	30 / 60
AL14CEB060002000	6	152.4	3	44	10 / 20	30 / 60

# ALIMENTOS PLUS



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ALIMENTOS PLUS

Clave: AL15  
Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

#### Libre de FTALATOS

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 65°C

**Radio de curvatura**  
7 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL15CEB001203000	1/2	12.7	10	145	15 / 30	50 / 100
AL15CEB005803000	5/8	15.9	10	145	15 / 30	50 / 100
AL15CEB003403000	3/4	19.1	8	116	15 / 30	50 / 100
AL15CEB007803000	7/8	22.2	8	116	15 / 30	50 / 100
AL15CEB010003000	1	25.4	8	116	15 / 30	50 / 100
AL15CEB011403000	1 1/4	31.8	7	102	15 / 30	50 / 100
AL15CEB011203000	1 1/2	38.1	7	102	15 / 30	50 / 100
AL15CEB020003000	2	50.8	6	87	15 / 30	50 / 100
AL15CEB021203000	2 1/2	63.5	6	87	15 / 30	50 / 100
AL15CEB030003000	3	76.2	5	73	15 / 30	50 / 100
AL15CEB031203000	3 1/2	88.9	5	73	15 / 30	50 / 100
AL15CEB040003000	4	101.6	5	73	15 / 30	50 / 100
AL15CEB050002000	5	127.0	4	58	10 / 20	30 / 60
AL15CEB060002000	6	152.4	3	44	10 / 20	30 / 60
AL15CEB080001000	8	203.2	3	44	10	30
AL15CEB100000610	10	254.0	2.5	36	6.1	20

# ASPIRADORA



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ASPIRADORA

Clave: AL16  
Color de línea: Gris metalizado

### Características

Manguera altamente ligera y flexible fabricada a base de EVA y Polietileno, materiales que le confieren mayor resistencia al arrastre, propiedades auto flotantes y resistencia a diversos agentes atmosféricos y agentes químicos.  
Cuerda izquierda o cuerda derecha.

### Aplicación

- industrial para aspiración
- En equipos de uso doméstico para aspiración
- Limpieza neumática
- Limpieza hidráulica
- Donde se requiera alta flexibilidad

## Información Técnica

**Superficie interna y externa corrugada:** sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
DE 0.4 A 0.5 ATM = DE 12 A 15 in de Hg

#### Código de Producto


AL16GRM011401600  
AL16GRM011201600

#### Tamaño Comercial in

1 1/4  
1 1/2

#### Longitud

m	ft
2 / 15 / 16	7 / 50 / 53
2 / 15 / 16	7 / 50 / 53



# ASPIRADORA BICAPA

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ASPIRADORA BICAPA

Clave: AL17

Color de línea: Gris con negro

### Características

Manguera fabricada a base de EVA y Polietileno, materiales que le confieren mayor resistencia al arrastre, propiedades auto flotantes y resistencia a diversos agentes atmosféricos y agentes químicos.

### Aplicación

- En equipos de uso industrial para aspiración
- En equipos de uso doméstico para aspiración
- Limpieza neumática
- Limpieza hidráulica
- Donde se requiera resistencia al arrastre

## Información Técnica

**Superficie interna y externa corrugada:** sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
3 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
0.6 ATM = 18 in de Hg

#### Código de Producto

#### Tamaño Comercial

#### Longitud

in

m

ft

AL17GCN011401500

1 1/4

7.5 / 10.5 / 15

25 / 35 / 50

AL17GCN011201500

1 1/2

7.5 / 10.5 / 15

25 / 35 / 50

AL17GCN020001500

2

7.5 / 10.5 / 15

25 / 35 / 50

# ASPIRADORA PVC



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ASPIRADORA PVC

Clave: AL18  
Color de línea: Gris metalizado

### Características

Manguera ligera y altamente flexible, constituida por PVC con un refuerzo en espiral rígido, materiales que le confieren; alta resistencia al impacto, resistencia a la fricción por arrastre y resistencia a diversos productos químicos y detergentes.

### Aplicación

- En equipos de uso industrial para aspiración
- En equipos de uso doméstico para aspiración
- Limpieza

## Información Técnica

**Superficie interna y externa corrugada:** sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Presión de vacío**  
0.6 ATM = 18 in de Hg

#### Código de Producto


AL18GRM011401500  
AL18GRM011201500

#### Tamaño Comercial

1 1/4  
1 1/2

#### Longitud

m	ft
15 / 30	50 / 100
15 / 30	50 / 100



# COMBUSTIBLE



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## COMBUSTIBLE

Clave: AL19

Color de línea: Cristal azul con espiral blanca

### Características

Manguera resistente y flexible, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de una tubería rígida.

Resistente a gran número de productos químicos y a los agentes atmosféricos. Ideal para el manejo de aceites y gasolinas.

**Superficie interna y externa lisa (1" a 3"):**  
facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (4" a 6"):** mejora la flexibilidad.

### Aplicación

- Trasvase y descarga de combustibles
- Trasvase y descarga de aceites minerales y vegetales

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
7 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Presión de vacío in Hg	Longitud m	Longitud ft
AL19CZB010003000	1	25.4	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB011403000	1 1/4	31.8	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB011203000	1 1/2	38.1	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB020003000	2	50.8	8	116	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB021203000	2 1/2	63.5	7	102	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB030003000	3	76.2	6	87	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB040003000	4	101.6	5	73	30	15 / 30	50 / 100
AL19CZB050002000	5	127.0	4	58	28	10 / 20	30 / 60
AL19CZB060002000	6	152.4	3.5	50	28	10 / 20	30 / 60

# COMBUSTIBLE CON ANTIESTÁTICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## COMBUSTIBLE CON ANTIESTÁTICO

Clave: AL20

Color de línea: Cristal azul con espiral blanca

### Características

Manguera resistente y flexible, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de una tubería rígida.

Resistente a gran número de productos químicos y a los agentes atmosféricos. Ideal para el manejo de aceites y gasolinas.

Fabricada con alambre de cobre cuya función es la eliminación de cargas estáticas.

**Superficie interna y externa lisa (1" a 3"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (4" a 6"):** mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 60°C

### Radio de curvatura

7 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Presión de vacío in Hg	Longitud m	Longitud ft
AL20CZB010003000	1	25.4	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB011403000	1 1/4	31.8	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB011203000	1 1/2	38.1	9	131	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB020003000	2	50.8	8	116	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB021203000	2 1/2	63.5	7	102	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB030003000	3	76.2	6	87	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB040003000	4	101.6	5	73	30	15 / 30	50 / 100
AL20CZB050002000	5	127.0	4	58	28	10 / 20	30 / 60
AL20CZB060002000	6	152.4	3.5	50	28	10 / 20	30 / 60

# DREN



## DREN

Clave: AL21  
 Color de línea: Ladrillo

Tolerancia: +/- 3%  
 Especificaciones y presentaciones del producto  
 están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Drenaje de campos deportivos, carretera, ferrocarriles, aeropuertos, muros de contención, campos agrícolas, construcciones.
- Control de nivel freático.
- Lavado de tierras alcalinizadas
- Para riego subterráneo

## Características

Manguera corrugada perforada; fabricada en Polietileno de alta densidad.

Resistente a la corrosión y a la acción de gran número de productos químicos (álcalis y ácidos, solventes orgánicos e inorgánicos).

Las cejas que protegen los orificios, evitan el taponamiento de los mismos; no siendo así en otros tubos que para este mismo uso requieren emplear adicionalmente un elemento filtrante (textil, fibra de coco, paja, grava).

## Información Técnica

### Superficie interna y externa corrugada

### Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

### Radio de curvatura

7 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Diámetro exterior mm	Superficie perforada cm <sup>2</sup> /mm	Longitud	
					m	ft
AL21LAD015803000	1 5/8	42.0	50.0	50	15 / 30	50 / 100
AL21LAD021203000	2 1/2	65.0	75.0	75	15 / 30	50 / 100
AL21LAD040003000	4	99.0	110.0	110	15 / 30	50 / 100
AL21LAD060002000	6	140.0	155.0	155	10 / 20	25 / 50
AL21LAD080001000	8	180.0	200.0	200	10	25

# DUCTO



## DUCTO



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

Clave: AL22  
Color de línea: Negro

### Características

Ducto constituido por PVC plastificado con un refuerzo de PVC semi-rígido antichoc.

Muy flexible y ligero, lo que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

### Aplicación

- Transferencia de aire, vapores y polvos.
- Instalación de aire acondicionado industrial y automotriz.
- Otras instalaciones especiales.

## Información Técnica

Superficie interna y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 50°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Longitud m	Longitud ft
AL22NEG011200600	1 1/2	38.1	6	25
AL22NEG02000600	2	50.8	6	25
AL22NEG021200600	2 1/2	63.5	6	25
AL22NEG03000600	3	76.2	6	25
AL22NEG031200600	3 1/2	88.9	6	25
AL22NEG04000600	4	101.6	6	25
AL22NEG05000600	5	127.0	6	25
AL22NEG06000600	6	152.4	6	25
AL22NEG08000600	8	203.2	6	25

# DUCTO ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## DUCTO ATÓXICO

Clave: AL23  
Color de línea: Cristal

### Características

Ducto constituido por PVC plastificado con un refuerzo de PVC semi-rígido antichoc. Muy flexible y ligero, lo que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

### Aplicación

- Transferencia de aire, vapores donde se requiera grado atóxico
- Instalación de aire acondicionado y otras instalaciones donde se requiera grado atóxico

## Información Técnica

**Superficie interna y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**

De -10°C a 50°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Longitud m	Longitud ft
AL23CRI011200600	1 1/2	38.1	6	25
AL23CRI020000600	2	50.8	6	25
AL23CRI021200600	2 1/2	63.5	6	25
AL23CRI030000600	3	76.2	6	25
AL23CRI031200600	3 1/2	88.9	6	25
AL23CRI040000600	4	101.6	6	25
AL23CRI050000600	5	127.0	6	25
AL23CRI060000600	6	152.4	6	25
AL23CRI080000600	8	203.2	6	25

# ELÉCTRICO LIQUID TIGHT

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ELÉCTRICO LIQUID TIGHT UL

Clave: AL24  
Color de línea: Gris

### Aplicación

Para ser usado donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos, sólidos o a la intemperie, en instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos e instalaciones eléctricas.

- Puede ser enterrado directamente o revestido en concreto.
- Compatible con conectores no metálicos para una fácil instalación.
- Diseñado para aplicaciones comerciales e industriales.
- Para conexiones flexibles.

#### Se puede usar bajo ANSI / NFPA-70, Código Eléctrico Nacional (NEC) Artículo 356

- Construcciones agrícolas Art. 547.5
- Circuitos de alimentación y cables de interconexión; Bajo pisos falsos Art. 645.5 (E)(2)
- Equipo de tecnología de información Art. 300.22 (D)
- Conexiones flexibles a motores de piscinas, spas y jacuzzis Art.680.21 (A)(3) y 680.42 (A)(1)
- Alambrado del circuito secundario para tubos de neón de más de 1000 volts. Art.600.3 (A)

Para ubicaciones peligrosas según los artículos:  
501.10 (B)(2) CLASE I Div.2  
502.10 (A)(2) y (B)(2) CLASE II Div.1 y 2  
503.10 (A) (3) y (B) Clase III Div.1 y 2

### Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa:** permite un fácil enhebrado de conductores.

**Temperatura de trabajo:**  
De -18°C a 80°C

#### Clasificación

80°C seco, 60°C húmedo, 70°C resistente al aceite

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Diametro exterior mm		Longitud m	Longitud ft
		min	max	min	max		
AL24GRI003803048	3/8	12.3	12.8	17.5	18.00		50/100
AL24GRI001203048	1/2	15.8	16.3	20.8	21.30	15.24/30.48	50/100
AL24GRI003403048	3/4	20.8	21.3	26.2	26.70	15.24/30.48	50/100
AL24GRI010003048	1	26.4	27.1	32.8	33.40	15.24/30.48	50/100
AL24GRI011403048	1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.20	15.24/30.48	50/100
AL24GRI011203048	1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.30	15.24/30.48	50/100
AL24GRI020003048	2	51.3	51.9	59.4	60.30	15.24/30.48	50/100

# ELÉCTRICO LIQUID TIGHT

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ELÉCTRICO LIQUID TIGHT

Clave: AL25  
Color de línea: Gris

### Aplicación

Para ser usado donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos, sólidos o a la intemperie, en instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos e instalaciones eléctricas.

- Puede ser enterrado directamente o revestido en concreto.
- Compatible con conectores no metálicos para una fácil instalación.
- Diseñado para aplicaciones comerciales e industriales.
- Para conexiones flexibles.

#### Se puede usar bajo ANSI / NFPA-70, Código Eléctrico Nacional (NEC) Artículo 356

- Construcciones agrícolas Art. 547.5
- Circuitos de alimentación y cables de interconexión; Bajo pisos falsos Art. 645.5 (E)(2)
- Equipo de tecnología de información Art. 300.22 (D)
- Conexiones flexibles a motores de piscinas, spas y jacuzzis Art.680.21 (A)(3) y 680.42 (A)(1)
- Alambrado del circuito secundario para tubos de neón de más de 1000 volts. Art.600.3 (A)

Para ubicaciones peligrosas según los artículos:  
501.10 (B)(2) CLASE I Div.2  
502.10 (A)(2) y (B)(2) CLASE II Div.1 y 2  
503.10 (A) (3) y (B) Clase III Div.1 y 2

### Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa:** permite un fácil enhebrado de conductores.

**Temperatura de trabajo:**  
De -18°C a 80°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Diametro exterior mm		Longitud	
		min	max	min	max	m	ft
AL25GRI021203048	2 1/2	62.9	64.9	72.1	73.0	15.24/30.48	50/100
AL25GRI030003048	3	77.9	80.0	87.9	88.9	15.24/30.48	50/100
AL25GRI040003048	4	101.6	103.9	113.3	114.3	15.24/30.48	50/100

# ELÉCTRICO NORMAL



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ELÉCTRICO NORMAL



Clave: AL26  
Color de línea: Gris

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y por espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

**Superficie externa corrugada:** sumamente flexible.

### Aplicación

- Para ser usado donde los conductores deben protegerse de vapores, líquidos y sólidos
- Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos
- Se puede ahogar en cemento, a la intemperie y enterrado

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:** permite un fácil enhebrado de conductores.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Longitud m	Longitud ft
AL26GRI051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100
AL26GRI001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL26GRI005803000	5/8	15.9	15 / 30	50 / 100
AL26GRI003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL26GRI007803000	7/8	22.2	15 / 30	50 / 100
AL26GRI010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL26GRI011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL26GRI011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL26GRI013403000	1 3/4	44.5	15 / 30	50 / 100
AL26GRI020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100
AL26GRI021203000	2 1/2	63.5	15 / 30	50 / 100
AL26GRI030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100
AL26GRI031203000	3 1/2	88.9	15 / 30	50 / 100
AL26GRI040003000	4	101.6	15 / 30	50 / 100
AL26GRI050002000	5	127.0	10 / 20	20 / 25
AL26GRI060002000	6	152.4	10 / 20	20 / 25
AL26GRI080002000	8	203.2	10 / 20	20 / 25
AL26GRI100002000	10	254.0	10 / 20	20 / 25

# ELÉCTRICO CORRUGADO UL



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ELÉCTRICO CORRUGADO UL

Clave: AL27  
Color de línea: Gris

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace altamente flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

- Para ser usado donde los conductores deben protegerse de vapores, líquidos y sólidos
- Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos
- Se puede ahogar en cemento, a la intemperie y enterrado

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:** permite un fácil enhebrado de conductores.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Diametro exterior mm		Longitud		
		min	max	min	max	m	ft	
AL27GRI003803000	3/8	12.3	12.8	17.5	18.0	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI001203000	1/2	15.8	16.3	20.8	21.3	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI003403000	3/4	20.8	21.3	26.2	26.7	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI010003000	1	26.4	27.1	32.8	33.4	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI011403000	1 1/4	35.1	35.8	41.4	42.2	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI011203000	1 1/2	40.0	40.6	47.4	48.3	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI020003000	2	51.3	51.9	59.4	60.3	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI030003000	3	77.9	80.0	87.8	88.9	15.24 / 30.48	50 / 100	
AL27GRI040003000	4	101.6	103.9	113.3	114.3	15.24 / 30.48	50 / 100	

# ENOFLEX



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ENOFLEX



alaflex

Alta tecnología en mangueras flexibles

Clave: AL28  
Color de línea: Cristal con espiral roja

### Características

#### Libre de FTALATOS

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Es compatible con vinos y bebidas alcohólicas hasta 28% de alcohol etílico (etanol) cuando se utiliza a temperatura ambiente.

No se recomienda su uso en condiciones de temperaturas mayores de 40°C, ya que podrían comprometer la estabilidad del compuesto de PVC. La compatibilidad puede variar con otros tipos de alcohol o bajo condiciones extremas. Se sugiere realizar pruebas específicas según la aplicación.

Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"): facilita el ajuste de las abrazaderas.

Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"): mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 40°C

Radio de curvatura  
5 veces su diámetro interior

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Peso Teórico g/m	Peso Teórico lb/ft	Presión de trabajo kg/cm (BAR)	Presión de trabajo lb/ft (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL28CER001203000	1/2	12.7	180	0.12	9	131	15 / 30	50 / 100
AL28CER005803000	5/8	15.9	220	0.15	9	131	30	100
AL28CER003403000	3/4	19.1	300	0.20	7	102	30	100
AL28CER007803000	7/8	22.2	350	0.23	7	102	30	100
AL28CER010003000	1	25.4	400	0.27	7	102	30	100
AL28CER011403000	1 1/4	31.8	480	0.32	6	87	30	100
AL28CER011203000	1 1/2	38.1	580	0.39	6	87	30	100
AL28CER020003000	2	50.8	850	0.57	5	73	30	100
AL28CER021203000	2 1/2	63.5	1,100	0.74	5	73	30	100
AL28CER030003000	3	76.2	1,400	0.94	4.5	65	30	100
AL28CER031203000	3 1/2	88.9	1,850	1.24	4.5	65	30	100
AL28CER040003000	4	101.6	2,200	1.47	4.5	65	30	100
AL28CER050002000	5	127.0	3,200	2.14	4	58	10 / 20	30 / 60
AL28CER060002000	6	152.4	4,300	2.88	3	44	10 / 20	30 / 60
AL28CER080001000	8	203.2	6,500	4.36	2.5	36	10	30
AL28CER100000610	10	254.0	13,045	8.74	2.5	36	6.1	20



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ESTRUCTURAL

- Clave: AL29
- Color de línea: Negro

### Características

Manguera ligera corrugada, fabricada en polietileno de alta densidad. Se adapta a las irregularidades del terreno. resistencia química a materiales alcalinos y ácidos, solventes orgánicos e A

### Aplicación

- Protector de cables (torones) en construcción (postensados)
- Movimiento de agua de baja presión
- En tendidos eléctrico en ciudades y carreteras
- A

## Información Técnica

### Superficie interna y externa corrugada

### Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

#### Radio de curvatura

7 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Diámetro exterior mm	Longitud	
				m	ft
AL29NEG007803000	7/8	22.0	26.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG010003000	1	23.0	28.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG011403000	1 1/4	32.0	37.7	15 / 30	50 / 100
AL29NEG011203000	1 1/2	37.5	41.3	15 / 30	50 / 100
AL29NEG015803000	1 5/8	42.0	50.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG013403000	1 3/4	45.0	54.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG020003000	2	49.0	57.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG021203000	2 1/2	65.0	75.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG030003000	3	80.0	89.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG040003000	4	99.0	110.0	15 / 30	50 / 100
AL29NEG060002000	6	140.0	155.0	10 / 20	20 / 50
AL29NEG080002000	8	180.0	200.0	10 / 20	20 / 50
AL29NEG100001000	10	228.0	250.0	10	25

# FIBRA ÓPTICA



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## FIBRA ÓPTICA

Clave: AL30  
Color de línea: Naranja

### Características

**Manguera ranurada** lo que permite un fácil enhebrado de conductores, reduciendo el tiempo de instalación.

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y por espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

- Para proteger cableado eléctrico y fibra óptica para instalaciones eléctricas

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 50°C

Radio de curvatura

5 veces su diámetro interior

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Longitud	
			m	ft
AL30NAR001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100
AL30NAR003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100
AL30NAR010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100
AL30NAR011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100
AL30NAR011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100
AL30NAR020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100

# FIBRA ÓPTICA LIGERA

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## FIBRA ÓPTICA LIGERA

Clave: AL31  
Color de línea: Cristal

### Características

**Manguera ranurada** lo que permite un fácil enhebrado de conductores, reduciendo el tiempo de instalación.

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado y por espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos, con excelentes propiedades aislantes.

### Aplicación

- Para proteger cableado eléctrico y fibra óptica para instalaciones eléctricas

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

<b>Código de Producto</b>	<b>Tamaño Comercial</b>	<b>Diametro interior</b>	<b>Longitud</b>			
			<b>in</b>	<b>mm</b>	<b>m</b>	<b>ft</b>
AL31CRI051603000	5/16	7.9	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI001203000	1/2	12.7	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI003403000	3/4	19.1	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI010003000	1	25.4	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI011403000	1 1/4	31.8	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI011203000	1 1/2	38.1	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI020003000	2	50.8	15 / 30	50 / 100		
AL31CRI030003000	3	76.2	15 / 30	50 / 100		

# HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## HEAVY DUTY CRISTAL ATÓXICO

Clave: AL32

Color de línea: Cristal con espiral cristal azul

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

### Aplicación

- Transferencia de polvo, perdigones, materiales granulares y líneas de vacío en fábricas de papel.
- Transporte de alimentos, jugos, mermeladas, jarabes, vinos, lácteos, refrescos.
- Transporte de bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados.

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

Radio de curvatura  
6 veces su diámetro interior

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL32CEC010003000	1	25.4	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC011403000	1 1/4	31.8	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC011203000	1 1/2	38.1	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC020003000	2	51.3	3	44	15 / 30	50 / 100
AL32CEC021203000	2 1/2	63.5	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC030003000	3	77.0	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC040003000	4	101.6	2	29	15 / 30	50 / 100
AL32CEC050002000	5	127.0	2	29	10 / 20	30 / 60
AL32CEC060002000	6	152.4	2	29	10 / 20	30 / 60
AL32CEC080001000	8	203.2	1	15	10	30

# HEAVY DUTY CRISTAL CON ANTIESTÁTICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Donde se requiera eliminación de carga estática.
- Transferencia de polvo, perdigones, materiales granulares y líneas de vacío en fábricas de papel.
- Transporte de alimentos, jugos, mermeladas, jarabes, vinos, lácteos, refrescos.
- Transporte de bebidas con un grado de alcohol no mayor al 28% de concentración (56° G.L.)
- Transporte de materiales secos granulados.



## HEAVY DUTY CRISTAL CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO

Clave: AL33

Color de línea: Cristal con espiral cristal azul

## Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos. Fabricada con alambre de cobre cuya función es la eliminación de cargas estáticas.

## Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 60°C

Radio de curvatura  
6 veces su diámetro interior

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL33CEC011403000	1 1/4	31.8	3	44	15 / 30	50 / 100
AL33CEC011203000	1 1/2	38.1	3	44	15 / 30	50 / 100
AL33CEC020003000	2	50.8	3	44	15 / 30	50 / 100
AL33CEC021203000	2 1/2	63.5	2	29	15 / 30	50 / 100
AL33CEC030003000	3	76.2	2	29	15 / 30	50 / 100
AL33CEC040003000	4	101.6	2	29	15 / 30	50 / 100
AL33CEC050002000	5	127.0	2	29	10 / 20	30 / 60
AL33CEC060002000	6	152.4	2	29	10 / 20	30 / 60



## HIDROTEC

Clave: AL34  
Color de línea: Blanco

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Referencias normativas

Diámetros externos de 1/2" a 3" cumplen con la  
norma IAPMO PS 33 - 2010c / NSF 50

### Características

Manguera resistente, fabricada con PVC flexible y  
refuerzo de PVC rígido antichoc; lo que le confiere la  
flexibilidad de una manguera y la solidez de una  
tubería rígida.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y  
productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" y 4"):** facilita el  
ajuste de las abrazaderas.

### Aplicación

- Ideal para suprir las tuberías tradicionales en  
instalaciones de tinas de hidromasaje, piscinas,  
líneas de drenaje e instalaciones hidráulicas  
periféricas

## Información Técnica

### Superficie interna y externa lisa

### Temperatura de trabajo:

De -15°C a 65°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro exterior mm min	Diametro exterior mm max	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	MBR in	Longitud m	Longitud ft
AL34BLA001203000	1/2	21.3	21.8	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA003403000	3/4	26.6	27.1	7	101	2.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA010003000	1	33.4	33.9	7	101	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011403000	1 1/4	42.1	42.6	6	86	3.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA011203000	1 1/2	48.2	48.7	5	72	5.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA020003000	2	60.2zz	60.8	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA021203000	2 1/2	69.9	70.5	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA030003000	3	88.8	89.4	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100
AL34BLA040003000	4	114.3	114.9	5	72	8.0	15 / 30	50 / 100

# HOSPITAL ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## HOSPITAL ATÓXICO

Clave: AL35  
Color de línea: Cristal con espiral blanca

### Características

Manguera muy flexible y resistente constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a productos químicos.

Por su conformación no permite la oclusión ni el aplastamiento.

Sumamente ligero.

Debe ser esterilizado a base de gases.

### Referencias normativas

**FDA** - Código de Regulaciones Federales  
**(CFR)** título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

**Temperatura de trabajo:**


De -10°C a 50°C

**Radio de curvatura**  
1 vez su diámetro interior

**Código de Producto**

**Tamaño Comercial**

5/8  
7/8



**Diametro interior**

mm  
15.9  
22.2

**Longitud**

m  
6.10  
6.10  
ft  
25  
25

AL35CEB005800610  
AL35CEB007800610

# JARDIN



## JARDIN

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

- Indicada principalmente para riego, ya que su flexibilidad facilita la movilidad y al mismo tiempo el refuerzo rígido evita que se doble o se colapse, lo cual impide la interrupción del riego.

Clave: AL36  
Color de línea: Cristal verde con espiral blanca

### Características

Manguera muy flexible y resistente constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

Resistente a la aspiración e impulsión.

Buena resistencia a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Por su conformación no permite la oclusión ni el aplastamiento.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa

Temperatura de trabajo:

De -10°C a 55°C

### Radio de curvatura

5 veces su diámetro interior

#### Código de Producto

#### Tamaño Comercial

in

#### Diametro interior

mm

#### Longitud

m ft

AL36CVB001203000

1/2

12.7

10 / 30 30 / 100

AL36CVB005803000

5/8

15.9

10 / 30 30 / 100

AL36CVB003403000

3/4

19.1

10 / 30 30 / 100

# MINAS



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## MINAS



Clave: AL37

Color de línea: Cristal con espiral gris

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado de alto peso molecular con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, lo que la hace muy flexible.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

### Aplicación

- Para succión media y/o transferencia.
- Para bombas de procesamiento de basura, construcción y minería.
- Manejo de lechada, dragado de oro, líneas de irrigación.

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada:**  
sumamente flexible.

**Temperatura de trabajo:**  
De -20°C a 66°C

**Radio de curvatura**  
5 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL37CEG010003000	1	25.4	6	86	15 / 30	50 / 100
AL37CEG011403000	1 1/4	31.8	5	72	15 / 30	50 / 100
AL37CEG011203000	1 1/2	38.1	5	72	15 / 30	50 / 100
AL37CEG020003000	2	50.8	4	58	15 / 30	50 / 100
AL37CEG021203000	2 1/2	63.5	4	58	15 / 30	50 / 100
AL37CEG030003000	3	76.2	4	50	15 / 30	50 / 100
AL37CEG040003000	4	101.6	4	50	15 / 30	50 / 100
AL37CEG050002000	5	127.0	3	36	10 / 20	30 / 60
AL37CEG060002000	6	152.4	3	36	10 / 20	30 / 60
AL37CEG080001000	8	203.2	2	29	10	30

# RURAL NORMAL VERDE



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión y descarga.
- Riego agrícola.
- Aspiración y impulsión de agua, abono, estiércol e insecticidas

## RURAL NORMAL VERDE



Clave: AL38  
Color de línea: Verde

## Características

Manguera robusta, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 60°C

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Radio de curvatura in	Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)		m	ft
AL38VER001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER85020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER030003000	3	76.2	5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER031203000	3 1/2	88.9	5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL38VER040003000	4	101.6	4	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL38VER050002000	5	127.0	3	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL38VER060002000	6	152.4	2.5	36	30.0	10 / 20	20 / 25
AL38VER080001000	8	203.2	2	29	40.0	10	20
AL38VER100000610	10	254.0	2	29	105.0	6.10	20

\*En caso de requerir el producto 2" en peso 750 g/m consúltelo con el vendedor, aplican restricciones

# RURAL NORMAL ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión y descarga en donde se requiera grado atóxico.
- Aspiración y impulsión de agua en donde se requiera grado atóxico.

## RURAL NORMAL ATÓXICO

Clave: AL39  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300, 177.1210 y 178.2010.

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Presión de vacío**  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Radio de curvatura in	Longitud m	Longitud ft
AL39CRI001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL39V85020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI030003000	3	76.2	4.5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI031203000	3 1/2	88.9	4.5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL39CRI040003000	4	101.6	4.5	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL39CRI050002000	5	127.0	4	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI060002000	6	152.4	3	36	30.0	10 / 20	20 / 25
AL39CRI080001000	8	203.2	2.5	29	40.0	10	20
AL39CRI100000610	10	254.0	2.5	29	105.0	6.10	20

# RURAL NORMAL NARANJA



## RURAL NORMAL NARANJA

Clave: AL40  
Color de línea: Naranja

### Características

Manguera robusta, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Aplicación

- Succión y descarga.
- Riego agrícola.
- Aspiración y impulsión de agua, abono, estiércol e insecticidas.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 60°C

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Radio de curvatura in	Longitud m	Longitud ft
AL40NAR001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL40NAR003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL40NAR011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL40NAR021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR030003000	3	76.2	5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL40NAR031203000	3 1/2	88.9	5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL40NAR040003000	4	101.6	4	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL40NAR050002000	5	127.0	3	44	25.0	10 / 20	20 / 25
AL40NAR060002000	6	152.4	2.5	36	30.0	10 / 20	20 / 25
AL40NAR080001000	8	203.2	2	29	40.0	10	20
AL40NAR100000610	10	254.0	2	29	105.0	6.10	20

# RURAL NORMAL AMARILLO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## RURAL NORMAL AMARILLO

Clave: AL41  
Color de línea: Amarillo

### Características

Manguera robusta, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

### Aplicación

- Succión y descarga.
- Riego agrícola.
- Aspiración y impulsión de agua, abono, estiércol e insecticidas

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
 De -10°C a 60°C

**Presión de vacío**  
 0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Radio de curvatura in	Longitud m	Longitud ft
AL41AMA001203000	1/2	12.7	9	131	2.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA005803000	5/8	15.9	9	131	3.0	15 / 30	50 / 100
AL41AMA003403000	3/4	19.1	7	102	3.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA007803000	7/8	22.2	7	102	4.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA010003000	1	25.4	7	102	5.0	15 / 30	50 / 100
AL41AMA011403000	1 1/4	31.8	6	87	6.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA011203000	1 1/2	38.1	6	87	7.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA020003000	2	50.8	5	73	10.0	15 / 30	50 / 100
AL41AMA021203000	2 1/2	63.5	5	73	12.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA030003000	3	76.2	5	73	15.0	15 / 30	50 / 100
AL41AMA031203000	3 1/2	88.9	5	73	17.5	15 / 30	50 / 100
AL41AMA040003000	4	101.6	4	58	20.0	15 / 30	50 / 100
AL41AMA050002000	5	127.0	3	44	25.0	10 / 20	20 / 50
AL41AMA060002000	6	152.4	2.5	36	30.0	10 / 20	20 / 50
AL41AMA080001000	8	203.2	2	29	40.0	10	20
AL41AMA100000610	10	254.0	2	29	105.0	6.10	20

# RURAL RUDO



Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Especialmente diseñada para trabajos rudos y continuo de riego agrícola
- Aspiración e impulsión de lodos, pastas de madera, semillas, estiércoles, entre otros

## RURAL RUDO



Alta tecnología en mangueras flexibles

Clave: AL42

Color de línea: Cristal verde con espiral blanca

## Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1" a 3"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (4" a 8"):** mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -15°C a 65°C

**Radio de curvatura**  
7 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1.0 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL42CVB010003000	1	25.4	9	131	15 / 30	50 / 100
AL42CVB011403000	1 1/4	31.8	8	116	15 / 30	50 / 100
AL42CVB011203000	1 1/2	38.1	8	116	15 / 30	50 / 100
AL42CVB020003000	2	50.8	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB021203000	2 1/2	63.5	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB030003000	3	76.2	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB040003000	4	101.6	7	102	15 / 30	50 / 100
AL42CVB050002000	5	127.0	6	87	10 / 20	20 / 25
AL42CVB060002000	6	152.4	6	87	10 / 20	20 / 25
AL42CVB080001000	8	203.2	5	73	10	20

# SUCTION CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## SUCTION CON ANTIESTÁTICO ATÓXICO

Clave: AL43  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

Fabricada con alambre de cobre que previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

**Superficie interna y externa lisa (1 a 3"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 6"):** mejora la flexibilidad.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

### Aplicación

- Movimiento de granos, pellets, arenas
- Especialmente indicado para materiales que generan estática

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -10°C a 60°C

**Radio de curvatura**  
5 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo			Longitud m	Longitud ft
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)			
AL43CRI010003000	1	25.4	7	102		15 / 30	50 / 100
AL43CRI011403000	1 1/4	31.8	6	87		15 / 30	50 / 100
AL43CRI011203000	1 1/2	38.1	6	87		15 / 30	50 / 100
AL43CRI020003000	2	50.8	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI021203000	2 1/2	63.5	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI030003000	3	76.2	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI031203000	3 1/2	88.9	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI040003000	4	101.6	5	73		15 / 30	50 / 100
AL43CRI050002000	5	127.0	4	58		10 / 20	30 / 60
AL43CRI060002000	6	152.4	4	58		10 / 20	30 / 60

# SUCTION CON ACERO ATÓXICO

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## SUCTION CON ACERO ATÓXICO

Clave: AL44  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera robusta, atóxica, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido. El refuerzo de acero previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y productos químicos.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

### Aplicación

- Producto ideal para usar en curvatura constante en bombas de vacío.
- Para impulsión o succión de diversos productos industriales y alimenticios como: medicamentos, alimentos, materiales secos, granulados o pelletizados, entre otros.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 65°C

Radio de curvatura  
7 veces su diámetro interior

Presión de vacío  
1.0 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diámetro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL44CRI005803000	5/8	15.9	8	115	15 / 30	50 / 100
AL44CRI003403000	3/4	19.1	8	115	15 / 30	50 / 100
AL44CRI010003000	1	25.4	8	115	15 / 30	50 / 100
AL44CRI011403000	1 1/4	31.8	7	101	15 / 30	50 / 100
AL44CRI011203000	1 1/2	38.1	7	101	15 / 30	50 / 100
AL44CRI020003000	2	50.8	6	86	15 / 30	50 / 100
AL44CRI021203000	2 1/2	63.5	6	86	15 / 30	50 / 100
AL44CRI030003000	3	76.2	6	86	15 / 30	50 / 100
AL44CRI040003000	4	101.6	6	86	15 / 30	50 / 100

# SUPER SUCTION CORPORATION



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión y descarga.
- Riego agrícola.
- Aspiración y impulsión de agua, abono, estiércol e insecticidas.

## SUPER SUCTION CORPORATION



Clave: AL45  
Color de línea: Verde GY

## Características

Manguera robusta, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la resistencia de un tubo rígido.

Buena resistencia en aspiración e impulsión  
Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a un gran número de productos químicos.

**Superficie interna y externa lisa (1/2" a 3" y 10"):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3 1/2" a 8"):** mejora la flexibilidad.

## Información Técnica

Superficie interna y externa lisa  
Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 65°C

### Presión de ruptura

2.5 veces la presión de trabajo

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Presión de vacío (Hg) in	Presión de vacío (Hg) mm	Radio de curvatura in	Longitud m	Longitud ft
AL45VGY001203000	1/2	12.7	10	145	30	762	2.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY005803000	5/8	15.9	10	145	30	762	2.5	15 / 30	50 / 100
AL45VGY003403000	3/4	19.1	9	131	30	762	3.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY007803000	7/8	22.2	9	131	30	762	3.5	15 / 30	50 / 100
AL45VGY010003000	1	25.4	8	116	30	762	4.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY011403000	1 1/4	31.8	7	102	30	762	5.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY011203000	1 1/2	38.1	7	102	30	762	6.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY020003000	2	50.8	6	87	30	762	8.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY021203000	2 1/2	63.5	5	73	30	762	10.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY030003000	3	76.2	5	73	30	762	12.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY031203000	3 1/2	88.9	4	58	29	737	14.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY040003000	4	101.6	4	58	29	737	16.0	15 / 30	50 / 100
AL45VGY050002000	5	127.0	4	58	29	737	22.0	10 / 20	20 / 25
AL45VGY060002000	6	152.4	2.5	36	29	737	25.0	10 / 20	20 / 25
AL45VGY080001000	8	203.2	3	44	20	508	35.0	10	20
AL45VGY100000610	10	254.0	2	29	20	508	100.0	6.10	20

# SUCTION LOW TEMPS



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## SUCTION LOW TEMPS

Clave: AL46

Color de línea: Cristal con espiral azul

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc. Fabricado con PVC de alto peso molecular; compuestos mejorados que le proporcionan mayor flexibilidad en bajas temperaturas y una mayor resistencia a la abrasión, comparado con el PVC estándar.

**Superficie interna y externa lisa (3/4 a 3" ):** facilita el ajuste de las abrazaderas.

**Superficie interna lisa y externa corrugada (3" a 6" ):** mejora la flexibilidad.

### Aplicación

- Para succión y transferencia de agua
- Procesos de construcción, minería, agricultura y líneas de irrigación con temperaturas bajo cero

## Información Técnica

**Superficie interna y externa lisa**  
**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**  
De -20°C a 66°C

**Radio de curvatura**  
5 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**  
1.0 ATM = 30 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL46CEA003403000	3/4	19.1	8	115	15 / 30	50 / 100
AL46CEA01003000	1	25.4	6	86	15 / 30	50 / 100
AL46CEA011403000	1 1/4	31.8	5	72	15 / 30	50 / 100
AL46CEA011203000	1 1/2	38.1	5	72	15 / 30	50 / 100
AL46CEA020003000	2	50.8	4	58	15 / 30	50 / 100
AL46CEA021203000	2 1/2	63.5	4	58	15 / 30	50 / 100
AL46CEA030003000	3	76.2	4	50	15 / 30	50 / 100
AL46CEA040003000	4	101.6	4	50	15 / 30	50 / 100
AL46CEA050002000	5	127.0	3	36	10 / 20	30 / 60
AL46CEA060002000	6	152.4	3	36	10 / 20	30 / 60

# TRANSMETAL PARA COMBUSTIBLES



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## TRANSMETAL PARA COMBUSTIBLES

Clave: AL47  
Color de línea: Cristal negro

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por PVC plastificado con un refuerzo de acero, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Superficie interna lisa.

Buena resistencia en aspiración e impulsión.

Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Ideal para el manejo de aceites y gasolinas.

### Aplicación

- Para ser usada en el trasvase de combustibles y aceites

## Información Técnica

### Superficie interna y externa lisa

Radio de curvatura  
7 veces su diámetro interior

Temperatura de trabajo:  
De -15°C a 65°C

Presión de vacío  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL47CNE003403000	3/4	19.1	8	115	15 / 30	50 / 100
AL47CNE010003000	1	25.4	8	115	15 / 30	50 / 100
AL47CNE011403000	1 1/4	31.8	7	101	15 / 30	50 / 100
AL47CNE011203000	1 1/2	38.1	7	101	15 / 30	50 / 100
AL47CNE020003000	2	50.8	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE021203000	2 1/2	63.5	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE030003000	3	76.2	6	86	15 / 30	50 / 100
AL47CNE040003000	4	101.6	6	86	15 / 30	50 / 100

# ALATHANE DUCTING ATÓXICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## ALATHANE DUCTING ATÓXICO

Clave: AL48  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera Atóxica de Poliuretano de peso medio reforzada con espiral de acero.

Proporciona alta resistencia a la abrasión, el desgarre y agentes químicos, alta flexibilidad a bajas temperaturas y buena compresión que permite un acomodo perfecto aún en espacios difíciles.

El refuerzo de acero previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

### Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo en flujo continuo:  
De -40°C a 90°C

Temperatura de trabajo en flujo remitente:  
De -40°C a 115°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Espesor de la pared mm	Wire mm	Longitud m
AL48CRI011201000	1 1/2	38.1	0.7	1.2	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI020001000	2	50.8	0.7	1.2	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI021201000	*2 1/2	63.5	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI030001000	3	76.2	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI031201000	*3 1/2	88.9	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI040001000	4	101.6	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI041201000	*4 1/2	114.3	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI050001000	5	127.0	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI060001000	6	152.4	0.8	1.5	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI080001000	*8	203.2	0.9	2.0	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI100001000	*10	254.0	0.9	2.0	6.1 / 7.5 / 10
AL48CRI120001000	*12	304.8	0.9	2.0	6.1 / 7.5 / 10

\*Bajo requerimiento especial

# POLYURETHANE CLEAR TRANSMETAL



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Utilizada en transferencia mediante sistemas neumáticos de polvos, humos, pellets y otros materiales secos granulados.
- Manejo de granos, semillas, entre otros.
- Línea de recuperación de arena.
- Línea de recuperación de rebaba de metal en procesos de maquinado.



## POLYURETHANE CLEAR TRANSMETAL

Clave: AL49  
Color de línea: Cristal amarillo

### Características

Manguera flexible constituida por forro interior de Poliuretano transparente, cubierta de PVC Flexible transparente y espiral de refuerzo de acero; elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida.

**Superficie con transparencia:** permite la confirmación visual del flujo del material.

**Refuerzo de acero:** Previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material.

**Interior de Poliuretano:** Resistencia a la abrasión alta.

## Información Técnica

### Superficie interna y externa lisa

**Radio de curvatura**  
8 veces su diámetro interior

**Temperatura de trabajo:**  
De -20°C a 90°C

**Presión de vacío**  
0.8 ATM = 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL49CRA010003000	1	25.4	8	115	15 / 30	50 / 100
AL49CRA011403000	1 1/4	31.8	7	101	15 / 30	50 / 100
AL49CRA011203000	1 1/2	38.1	7	101	15 / 30	50 / 100
AL49CRA020003000	2	50.8	6	86	15 / 30	50 / 100
AL49CRA021203000	2 1/2	63.5	6	86	15 / 30	50 / 100
AL49CRA030003000	3	76.2	6	86	15 / 30	50 / 100
AL49CRA040003000	4	101.6	6	86	15 / 30	50 / 100

# POLYURETHANE SUCTION



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión y descarga de materiales en los cuales se requiera flexibilidad a baja temperatura y alta resistencia a la abrasión.
- Transferencia mediante sistema neumáticos de pellets y otros materiales secos granulados.
- Trasvase de semillas y granos.
- Transferencia de hielo.
- Manejo de estiércol líquido, fosas sépticas, hidro excavaciones, fertilizantes secos y húmedos.



## POLYURETHANE SUCTION HOSE

Clave: AL50

Color de línea: Cristal con espiral verde GY

### Características

Manguera ligera y flexible constituida de Poliuretano transparente con refuerzo de espiral de PVC, permite la confirmación visual del flujo de material y ayuda al operador a inspeccionar si existe contaminación durante la operación. Interior liso que reduce la acumulación de material.

Proporciona alta resistencia a la abrasión.

**Superficie interna lisa y externa corrugada;** mejora la flexibilidad.

**Interior de poliuretano:** resistencia a la abrasión alta.

## Información Técnica

### Superficie interna lisa y externa corrugada

### Temperatura de trabajo:

De -20°C a 90°C

**Radio de curvatura**  
8 veces su diámetro interior

### Presión de vacío

DE 0.8 A 0.9 ATM = DE 24 A 27 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo			Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft	
AL50CEY020001500	2	50.8	2	29	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY021201500	2 1/2	63.5	2	29	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY030001500	3	76.2	2	29	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY040001500	4	101.6	2	29	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY050001500	5	127.0	1	15	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY060001500	6	152.4	1	15	7.5 / 15	25 / 50	
AL50CEY080001500	8	203.2	1	15	7.5 / 15	25 / 50	

# FOOD AND GRADE POLYURETHANE



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión, descarga y transferencia mediante sistema neumáticos de:
- polvos, pelletes, humos, aire, materiales farmacéuticos y otros materiales secos granulados de grado alimentario que requieran resistencia al desgarre.

## FOOD AND GRADE POLYURETHANE

Clave: AL51  
Color de línea: Cristal azul

### Características

Manguera ligera y flexible constituida por una mezcla de PVC con Poliuretano y espiral de PVC rígido. Materiales que permite la confirmación visual del flujo de material y ayuda al operador a inspeccionar si existe contaminación durante la operación, interior liso que reduce la acumulación de material y un desempeño silencioso.

**Superficie interna lisa y externa corrugada;** mejora la flexibilidad.

**Interior de poliuretano:** resistencia a la abrasión alta.

### Referencias normativas

**FDA** - Código de Regulaciones Federales  
**(CFR)** título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.

## Información Técnica

**Superficie interna lisa y externa corrugada**

**Temperatura de trabajo:**

De -20°C a 75°C

**Radio de curvatura**  
8 veces su diámetro interior

**Presión de vacío**

DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL51CAZ011201500	1 1/2	38.1	3	44	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ020001500	2	50.8	3	44	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ021201500	2 1/2	63.5	3	44	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ030001500	3	76.2	3	44	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ040001500	4	101.6	3	44	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ050001500	5	127.0	2	29	7.5 / 15	25 / 50
AL51CAZ060001500	6	152.4	2	29	7.5 / 15	25 / 50

# FOOD AND GRADE POLYURETHANE CON ANTIESTÁTICO



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Succión, descarga y transferencia mediante sistema neumáticos de: polvos, pelletes, humos, aire, materiales farmacéuticos y otros materiales secos granulados de grado alimentario que requieran resistencia al desgarre y prevenir la acumulación de electricidad estática.

## Referencias normativas

FDA - Código de Regulaciones Federales (CFR) título 21, parte 175.300,177.1210 y 178.2010.



## FOOD AND GRADE POLYURETHANE CON ANTIESTÁTICO

Clave: AL52

Color de línea: Cristal azul

## Características

Manguera ligera y flexible constituida por una mezcla de PVC con Poliuretano y espiral de PVC rígido. Materiales que permite la confirmación visual del flujo de material y ayuda al operador a inspeccionar si existe contaminación durante la operación, interior liso que reduce la acumulación de material y un desempeño silencioso.

**Superficie interna lisa y externa corrugada;** mejora la flexibilidad.

**Interior de poliuretano:** resistencia a la abrasión alta.

**Alambre de cobre:** previene la acumulación de electricidad estática y ayuda a mantener el flujo continuo del material

## Información Técnica

Superficie interna lisa y externa corrugada

Temperatura de trabajo:

De -20°C a 75°C

Radio de curvatura  
8 veces su diámetro interior

Presión de vacío

DE 0.7 A 0.8 ATM = DE 21 A 24 in de Hg

Código de Producto	Tamaño comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft	Peso Teórico g/m	Peso Teórico lb/ft
AL52CAZ020001500	2	50.8	3	44	7.5 / 15	25 / 50	830	0.56
AL52CAZ021201500	2 1/2	63.5	3	44	7.5 / 15	25 / 50	1,105	0.74
AL52CAZ030001500	3	76.2	3	44	7.5 / 15	25 / 50	1,595	1.07
AL52CAZ040001500	4	101.6	3	44	7.5 / 15	25 / 50	2,355	1.58
AL52CAZ050001500	5	127.0	2	29	7.5 / 15	25 / 50	3,590	2.41
AL52CAZ060001500	6	152.4	2	29	7.5 / 15	25 / 50	4,660	3.13



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

## POLYURETHANE LINED

Clave: AL53

Color de línea: Cristal con espiral negra

### Características

Manguera flexible con capa interior de poliuretano resistente a la abrasión, constituida en su exterior por PVC plastificado transparente lo que permite confirmar el flujo del material y con refuerzo exterior de PVC rígido antichoc; su construcción corrugada le permite una mayor flexibilidad.

Permanece flexible en temperaturas bajo cero. Aumenta la vida útil y mejora los costos de operación comparado con el Cauchó y el PVC. Resistente a los rayos UV

**Superficie interna lisa y externa corrugada:** mejora su flexibilidad.

**Interior de poliuretano:** que confiere resistencia a la alta abrasión.

### Aplicación

- Diseñado para aplicaciones en las cuales la abrasión severa es un factor necesario.
- Transferencia mediante sistemas neumáticos de pellets y otros materiales secos granulados.
- Trasvase de mantillo, astillas de madera, semillas, granos, fertilizantes secos y húmedos, trasvase de aceites base petróleo.

## Información Técnica

### Superficie interna lisa y externa corrugada

### Temperatura de trabajo:

De -40°C a 65°C

**Radio de curvatura**  
4 veces su diámetro interior

### Presión de vacío

DE 0.8 A 0.9 ATM = DE 24 A 27 in de Hg

Código de Producto	Tamaño comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo		Longitud	
			kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	m	ft
AL53CEN011203000	1 1/2	38.1	2	29	15 / 30	50 / 100
AL53CEN020003000	2	50.8	2	29	15 / 30	50 / 100
AL53CEN021203000	2 1/2	63.5	2	29	15 / 30	50 / 100
AL53CEN030003000	3	76.2	2	29	15 / 30	50 / 100
AL53CEN040003000	4	101.6	2	29	15 / 30	50 / 100
AL53CEN050002000	5	127.0	2	29	10 / 20	30 / 60

# VINIL



## VINIL

Clave: AL54  
Color de línea: Negro

### Características

Manguera flexible de una capa de PVC diseñada para la conducción de fluidos a baja presión.

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interio		Longitud	
		mm min	mm max	m	ft
AL54NEG003805000	3/8	9.1	9.7	20 / 50	15 / 30
AL54NEG001205000	1/2	12.2	13.0	20 / 50	15 / 30
AL54NEG005805000	5/8	15.2	16.2	20 / 50	15 / 30
AL54NEG003405000	3/4	18.3	19.4	20 / 50	15 / 30
AL54NEG010005000	1	24.4	25.9	20 / 50	15 / 30

# NIVEL



## NIVEL

Clave: AL55  
Color de línea: Cristal azul

### Características

Manguera flexible ligera de una capa de PVC transparente propiedad que le permite la medición de nivel.

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

- Se utiliza en la construcción para marcar alturas al mismo nivel en los lugares en que sea requerido.
- Para hacer medición de radias.

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Longitud	
		min	max	m	ft
AL55CAZ001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL55CAZ051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL55CAZ003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL55CAZ001210000	1/2	12.2	13.0	100	330

# INDUSTRIAL



## INDUSTRIAL



Clave: AL56  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera flexible de una capa de PVC transparente diseñada para la conducción de fluidos a baja presión, resistente al uso a la intemperie.

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos.
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario.

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior		Longitud	
		mm min	mm max	m	ft
AL56CRI031610000	3/16	4.6	4.9	100	330
AL56CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL56CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL56CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL56CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL56CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL56CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL56CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL56CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL56CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL56CRI020005000	2	48.8	51.8	50	175

# INDUSTRIAL ATÓXICA



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## INDUSTRIAL ATÓXICA

Clave: AL57  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera flexible de una capa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a baja presión, resistente al uso a la intemperie.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario.
- Manguera de uso alimenticio.

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Longitud	
		min	max	m	ft
AL57CRI031610000	3/16	4.6	4.9	100	330
AL57CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL57CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL57CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL57CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL57CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL57CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL57CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL57CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL57CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL57CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175

# INDUSTRIAL TRAMADA

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## INDUSTRIAL TRAMADA

Clave: AL58  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos.
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario.

## Información Técnica

Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior		Longitud	
		mm min	mm max	m	ft
AL58CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL58CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL58CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL58CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL58CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL58CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL58CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL58CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL58CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL58CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175

# INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.



## INDUSTRIAL TRAMADA ATÓXICA

Clave: AL59  
Color de línea: Cristal

### Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC transparente que permite la confirmación visual del fluido, diseñada para la conducción de fluidos a presión media, resistente al uso a la intemperie.

### Aplicación

- Conducción de fluidos no abrasivos
- Manguera de descarga, el uso en succión es bajo riesgo del usuario
- Manguera de uso alimenticio

## Información Técnica


Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior		Longitud	
		mm min	mm max	m	ft
AL59CRI001410000	1/4	6.1	6.5	100	330
AL59CRI051610000	5/16	7.6	8.1	100	330
AL59CRI003810000	3/8	9.1	9.7	100	330
AL59CRI001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL59CRI005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL59CRI003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL59CRI010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL59CRI011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL59CRI011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL59CRI02000500	2	48.8	51.8	50	175

# JARDIN TRAMADA



Tolerancia: +/- 3%

Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## JARDIN TRAMADA

Clave: AL60  
Color de línea: Verde

### Características

Manguera flexible de tres capas: interna de PVC, intermedia de hilo y externa de PVC.

### Aplicación

- Uso doméstico o profesional en jardinería
- Líneas de suministro para riego
- Para aumentar la durabilidad de la manguera se instruye no dejarla directamente al sol después de su uso.

## Información Técnica


Superficie interna lisa

Temperatura de trabajo:

De -5°C a 60°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm		Longitud	
		min	max	m	ft
AL60VER001210000	1/2	12.2	13.0	100	330
AL60VER005810000	5/8	15.2	16.2	100	330
AL60VER003410000	3/4	18.3	19.4	100	330
AL60VER010010000	1	24.4	25.9	100	330
AL60VER011405000	1 1/4	30.5	32.4	50	175
AL60VER011205000	1 1/2	36.6	38.9	50	175
AL60VER02000500	2	48.8	51.8	50	175

# PLANA



## PLANA

Clave: AL61  
Color de línea: Azul

Tolerancia: +/- 3%  
Especificaciones y presentaciones del producto  
están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Aplicación

- Riego de cultivos
- Descarga de agua

## Características

Manguera fabricada en PVC con inhibidores ultravioletas que reducen el proceso de envejecimiento y el daño ambiental.

Resistencia a la corrosión y degradación por factores ambientales.

Alta flexibilidad a temperaturas bajas.

Facilidad de transporte y acoplamiento.

Refuerzo textil de alta resistencia a la tensión y cubierta de manguera termoplástica azul.

## Información Técnica

### Superficie interna lisa

### Temperatura de trabajo:

De -10°C a 50°C

Código de Producto	Tamaño Comercial in	Diametro interior mm	Presión de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (BAR)	Presión de trabajo lb/ft <sup>2</sup> (PSI)	Longitud m	Longitud ft
AL61AZL015010000	1 1/2	38.1	100	330	100	330
AL61AZL020010000	2	51.0	100	330	100	330
AL61AZL030010000	3	76.0	100	330	100	330
AL61AZL040010000	4	102.0	100	330	100	330
AL61AZL060010000	6	152.0	100	330	100	330
AL61AZL080005000	8	200.0	50	175	50	175

# CONECTORES ELÉCTRICOS

## Normal Recto 90°



UL



## CONECTORES ELÉCTRICOS

Clave: AL62  
Color de línea: Gris

### Características

Resistencia a la corrosión y degradación por factores ambientales facilidad de transporte y acoplamiento

### Aplicación

- conexión con mangueras eléctricas para instalaciones eléctricas

### Información Técnica

- Temperatura de trabajo:  
De -10°C a 50°C

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior in	Diametro interior mm	Peso teórico g/m	Peso teórico lb/ft
ALC01GRI0038	3/8	12.80	90	0.17	
ALC01GRI0012	1/2	16.30	140	0.28	
ALC01GRI0034	3/4	21.30	190	0.39	
ALC01GRI0100	1	27.10	320	0.68	
ALC01GRI0114	1 1/4	35.80	400	0.85	
ALC01GRI0112	1 1/2	40.60	460	0.99	
ALC01GRI0200	2	51.90	520	1.12	

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior in	Diametro interior mm	Peso teórico g/m	Peso teórico lb/ft
ALC02GRI0038	3/8	12.80	80	0.17	
ALC02GRI0012	1/2	16.30	130	0.28	
ALC02GRI0034	3/4	21.30	180	0.39	
ALC02GRI0100	1	27.10	310	0.68	
ALC02GRI0114	1 1/4	35.80	390	0.85	
ALC02GRI0112	1 1/2	40.60	450	0.99	
ALC02GRI0200	2	51.90	510	1.12	

Código de Producto	Tamaño Comercial	Diametro interior in	Diametro interior mm	Peso teórico g/m	Peso teórico lb/ft
ALC03GRI0012	1/2	15.80	70	0.15	
ALC03GRI0058	5/8	17.60	120	0.26	
ALC03GRI0034	3/4	20.80	170	0.37	
ALC03GRI0078	7/8	23.60	290	0.63	
ALC03GRI0100	1	26.40	400	0.88	
ALC03GRI0114	1 1/4	35.10	480	1.05	
ALC03GRI0112	1 1/2	40.60	520	1.14	
ALC03GRI0200	2	51.90	590	1.30	